

23

DE | Produkt Katalog 2023 | NP

Colad

inventing more



Colad
power.



INHALTSVERZEICHNIS

1 ABDECKEN	8
1.1 Abdeckpapier.....	9
1.2 Papierabroller.....	11
1.3 Abdeckfolien.....	13
1.4 Folienabroller.....	15
1.5 Folienmesser.....	15
1.6 Verschiedenes.....	17
1.7 Abdeckbänder.....	19
2 SCHLEIFEN	22
2.1 Schleifscheiben.....	23
2.2 Anrauen / Mattieren.....	23
2.3 Schleifpapier.....	25
2.4 Rollen.....	25
2.5 Schaum.....	27
2.6 Kontrolle.....	27
2.7 Verschiedenes.....	29
2.8 Pneumatikmaschinen.....	31
2.9 Elektromaschinen.....	31
2.10 Teller.....	32
2.11 Schleifstaubsauger Zubehör.....	33
3 OBERFLÄCHENVORBEREITUNG	34
3.1 Pumpsprüher System.....	35
3.2 Lappen und Tücher.....	36
3.3 Entfettungstücher.....	37
3.4 Verschiedenes.....	37
4 FAST CURING SYSTEM	38
4.1 Fast Curing System.....	39
4.2 UV-Härtungslampe.....	41
4.3 UV-Spachtelmasse.....	41
4.4 Ergänzende Produkte.....	41
5 LACKVORBEREITUNG	42
5.1 Mischbecher.....	43
5.2 Turbomix.....	45
5.3 Farbmuster.....	47
5.4 Farbtonprüfung.....	47
5.5 Farbsiebe.....	49
5.6 Einsatzbecher.....	49
5.7 Verschiedenes.....	49
6 LACKIEREN	50
6.1 Snap Lid® System.....	51
6.2 Zubehör.....	54
6.3 Verschiedenes.....	55
6.4 Lackschutz.....	57

7 POLIEREN	58
7.1 Poliermaterialien.....	59
7.2 Optimus.....	59
7.3 Schaumpads.....	60
7.4 Verschiedenes.....	61
8 PERSÖNLICHER ARBEITSSCHUTZ	62
8.1 Bekleidung.....	63
8.2 Handreinigung.....	65
8.3 Handschuhe.....	67
8.3.1 Nitril Handschuhe.....	68
8.3.2 Strickhandschuhe.....	71
8.3.3 Industrie Handschuhe.....	71
8.4 Masken.....	71
8.5 Verschiedenes.....	73
9 REPARATUR	74
9.1 Unterbodenschutz.....	75
9.2 Magic Fix.....	75
9.3 Spachteln.....	77
9.4 Befestigungsmittel.....	77
10 LACKIERKABINENSCHUTZ	78
10.1 Instandhaltungslösungen.....	79
10.2 Trocken.....	80
10.3 Hybrid.....	82
10.4 Feucht.....	84
10.5 Verschiedenes.....	87
11 MISCHRAUM	88
11.1 Arbeitstische.....	91
11.2 Verstärkte Ausrüstung.....	93
11.3 Reinigungsgeräte.....	95
11.4 Entsorgungsbehälter.....	98
11.5 Ventilatoreinheiten.....	99
11.6 Stick & Go.....	99
12 WERKSTATT	100
12.1 Mobile Werkstattausrüstung.....	101
12.2 Pressen.....	102
12.3 Arbeitshilfen.....	103
12.4 Verschiedenes.....	103
13 ZENTRALE ABSAUGSYSTEME	104
13.1 Top Quality.....	110
13.2 Vorabscheider.....	113
13.3 High Quality.....	115
13.4 Schwenkarme.....	116
13.5 Energieboxen.....	117
13.6 Absaugpunkte und Filters.....	119

“ Verbinden Sie sich mit Colad
und abonnieren Sie
unseren Newsletter “



WWW.COLAD.DE
Colad
Colad.co

Pumpsprüher Ultimate

Ein überlegener, hoch lösemittelbeständiger Pumpsprüher mit einstellbarem Sprühnebel und hoher Kompressionsstärke für eine einwandfreie Sprühleistung.




Kontrolllampe 2.0

Eine vielseitige LED-Arbeitsleuchte mit CCT-Scan erleichtert die Farbanpassung und das Erkennen von Kratzern und Defekten.



Pumpsprüher Premium

Dieser hochwertige Pumpsprüher ist dank der Dichtungen aus Viton beständig gegen wasser- und lösemittelbasierte Entfetter.



Keramikschutz

Die silikonfreie, hochbeständige Beschichtung mit 9H-Härte für einen starken, langanhaltenden Schutz und eine leicht zu reinigende Oberfläche. Colad Keramikschutz eignet sich für die Behandlung aller Arten von Metall-, Kunststoff- oder lackierten Oberflächen.



Fast Curing System

Das Colad Fast Curing System ermöglicht ein schnelleres und effizienteres Arbeiten und reduziert zugleich die Härtungsdauer zwischen den einzelnen Bearbeitungsschritten drastisch.



Turbomix™ Paintsaver™

Die perfekte Beschaffenheit und Pigmentmischung sind von entscheidender Bedeutung für ein makelloses Endergebnis. Das Mischen von Farben mit dem Turbomix™ Paintsaver™ Rührstab beschleunigt den Prozess, reduziert die Verschwendung von Farbe und sorgt für ein perfektes Ergebnis!




Mischbecher

Die Mischbecher für die Lackvorbereitung von Colad werden aus einem speziell angefertigten, qualitativ hochwertigem Polypropylen hergestellt, das eine konstante Stabilität und Klarheit sicherstellt. Die Becher sind für den Einmalgebrauch konzipiert, um den Reinigungsaufwand zu reduzieren.



45



85



Antidust Premium White

Eine weiße, schützende Beschichtung mit Klebeeigenschaften, die eine klebrige Schicht an den Wänden Ihrer Lackierkabine bildet, damit die Lackierkabine wieder wie neu aussieht! Antidust Premium White bietet dank der verbesserten Formel besseren Schutz bei niedriger Luftfeuchtigkeit, z. B. bei trockener Witterung im Sommer oder Winter.



63



51

Bodyguard®

Der Colad BodyGuard® bietet einen optimalen Rundumschutz gegen Farbnebel und verhindert die Verschmutzung der Lackarbeit durch Fasern, Staub und Flusen.



Nitril Handschuhe Schwarz

Ein sehr hochwertiger, puderfreier und lösungsmittelbeständiger Nitrilhandschuh. Stärker, dicker, länger und haltbarer als herkömmliche Nitrilhandschuhe für den Einsatz während des Lackiervorgangs.

Snap Lid®

Das schnellste Farbauftragssystem geeignet für alle Arten von Lacken. Spare an Aufwand, Zeit und Geld durch lediglich 2 einfache Schritte – Mix, Snap & Go!



Colad

power.



“Zusammenarbeit
im Streben nach
Fortschritt...”



**Stets innovative Systeme
zur Verbesserung des
Arbeitsprozesses**

**Gesundheit und nachhaltiges
Arbeiten werden in „Pro Planet
Proof“ vereint**

**Ständig neue Produkte für noch
mehr Effizienz und Arbeitsfreude**

**Die besten Originale, die
meistverwendeten Produkte
unter Lackierern**

Die Welt der engagierten Innovatoren

Als professioneller Lackierer sind Sie das Herzstück von Colad. Colad schützt, verbessert und verschönert. Dabei geht es um Ihre Arbeitsweise (Arbeitsprozesse), Bedürfnisse in Bezug auf neue Themen wie Nachhaltigkeit, Einblicke in Ergonomie und Gesundheit... Dies und mehr wird erfolgreich in innovative Lösungen umgesetzt. Lösungen, die direkt zu Ihrer Arbeitseffektivität und Arbeitszufriedenheit beitragen. Kurzum, alles dreht sich um den Fortschritt. Aber Colad bietet noch mehr. Colad ist auch ein Wissenszentrum. Wir vermitteln Wissen über (die Eigenschaften von) Rohstoffe(n), Materialien, Innovationen etc. Das inspiriert alle Beteiligten, denn es gibt immer Raum für Verbesserungen. Treten Sie heute in die Welt der Innovatoren ein.



AUTOMOTIVE



SCHIFFFAHRT



LUFTFAHRT



INDUSTRIE



Weltweit

die Nummer 1 unter
den Lackierern.



Inspiration

für den Farbprofi
in unserem Wissenszentrum.



Perfekter Schutz

mit umweltfreundlichem Abdeckpapier.

Genau die richtigen Absorptionseigenschaften.

Einfach gerade abkleben.



Colad

Abdeckpapier Classic

210021 (21 cm)
210028 (28 cm)
210037 (37.5 cm)
210045 (45 cm)
210060 (60 cm)
210090 (90 cm)
2100120 (120 cm)
2100150 (150 cm)

Leicht abreibar mit Hilfe der Abreischiene am Abroller; jedoch fest genug, damit es beim Maskieren nicht einreit. Perfekte Absorbierung. **Rolle mit 450 m Lauflnge.**



Colad

Abdeckpapier Premium

206021 (21 cm)
206028 (28 cm)
206037 (37.5 cm)
206045 (45 cm)
206060 (60 cm)
206090 (90 cm)
2060120 (120 cm)
2060150 (150 cm)

Leicht abreibar mit Hilfe der Abreischiene am Abroller; jedoch fest genug, damit es beim Maskieren nicht einreit. Perfekte Absorbierung. **Rolle mit 300 m Lauflnge.**



Colad

Abdeckpapier Klein

206215 (15 cm)
206222 (22.5 cm)
206230 (30 cm)
206245 (45 cm)

Durch die kompakte Rollenabmessungen lsst sich das Papier einfach handhaben und abreien. **Rolle mit 50 m Lauflnge.**

Papiertyp	Classic	Premium	Klein
Art.-Nr.	2100xx	2060xx	2062xx
Papier	Recyclet	Recyclet	Recyclet
Gewicht	40 g/m ²	50 g/m ²	50 g/m ²
Aufnahme	22 g/m ²	22 g/m ²	22 g/m ²
Strke	2.2 kPa.m ² /g	2.2 kPa.m ² /g	2.2 kPa.m ² /g
Porositt	150 ml/min	120 ml/min	120 ml/min
Lnge:	450 m	300 m	50 m
Verfgbar in	8 Versionen	11 Versionen	4 Versionen

EIGENSCHAFTSDREIECK DES ABDECKPAPIERS:

- **Flchengewicht:** Die Porositt und Aufnahmekapazitt des Papiers kann je nach Flchengewicht variieren.
- **Aufnahme:** Bestimmt die Farbmenge, die von dem Papier aufgenommen werden kann, bevor die Farbe durchschlgt.
- **Strke:** Die Papierstrke ist ausschlaggebend fr die Rissempfindlichkeit beim Farbauftrag.
- **Porositt:** Bestimmt die Farbmenge, die durch das Papier schlgt.



UMWELTFREUNDLICHKEIT

31% der Erdoberflche sind mit Wldern bedeckt, von denen 7,6 Milliarden. Menschen abhngig sind. Zwischen 2000 und 2012 wurden 229,8 Millionen Hektar Wald zerstrt. Im Zuge unserer bestndigen Suche nach umweltfreundlichen und nachhaltigen Lsungen hat EMM sein neuartiges Recycling-Abdeckpapier entwickelt. Speziell ausgewhltes Recycling-Papier bildet die Grundlage fr unser „Colad Recycled“-Abdeckpapier. Die Fasern sind feiner und leichter zu produzieren. Dies spart nicht nur Wasser, sondern auch Energie. Die Herstellung von „Colad Recycelt“-Abdeckpapier ist Biologisch abbaubar und erfolgt in bereinstimmung mit den Anforderungen des EN-Standards 13432:2000.



Verwenden Sie das Papier zusammen mit dem Klebeband

für einfacheres und schnelleres Arbeiten.

Leicht zu Manövrieren,
auch auf Gitterrosten.



Colad

Abroller für 3 Rollen

2010

Inklusive 3 Klebebandhalter.
Demontiert im Karton.



Colad

Abroller für 4 Rollen

2020

Inklusive 4 Klebebandhalter.
Demontiert im Karton.



Colad

Abroller für 6 Rollen

000847

Abroller Abmessungen: 150 x 40 x 135 cm.
Inklusive 6 Klebebandhalter. Demontiert im Karton.


Art.-Nr.	Anz. Rollen	Max. Rollenbreite	Standort
2010	3 Rollen	100 cm	Mobil
2020	4 Rollen	100 cm	Mobil
000847	6 Rollen	120 cm	Mobil




Passgenaue Folien für jede Anwendung


für mehr Effizienz bei Prozessen und Kosten.


Vorbereitung




Vorbereitung-
+ Lackierprozess



**FEUCHTE
OBERFLÄCHE**

Vorbereitung-
+ Lackierprozess





WEISS

Colad

Premium Abdeckfolie

6365 (4 m x 300 m)
6365100 (4 m x 100 m)
6365150 (4 m x 150 m)
6365200 (4 m x 200 m)
6365-48 (4.8 m x 300 m)

Transparente Abdeckfolie mit Lackhaftung.
Jede Rolle im besonderen Dispenserkarton.
Pro Rolle.



GRÜN

Colad

Abdeckfolie

6340 (3.8 m x 200 m)
6340300 (3.8 m x 300 m)

Transparente Abdeckfolie mit Lackhaftung. Jede
Rolle im besonderen Dispenserkarton. Pro Rolle.



WEISS

Colad

Heavy Duty Abdeckfolie Extra Stark

6345 (4 m x 150 m)

Extradicke Abdeckfolie in Weiß, mit
Lackhaftung. Jede Rolle im besonderen
Dispenserkarton. Pro Rolle.



WEISS

Colad

Premium Abdeckfolie Extra Breit

6660-5 (5 m x 120 m)
6660 (6 m x 100 m)

Extra breite transparente Abdeckfolie (6 m)
zur schnellen und effizienten Abdeckung
von Liefer- und Mehrzweckfahrzeugen oder
SUVs. Pro Rolle im Karton. Jede Rolle im
besonderen Dispenserkarton Pro Rolle.



WEISS

Colad

Folie mit Klebeband

640001 (34 cm x 25 m)
640002 (60 cm x 25 m)
640003 (90 cm x 25 m)
640004 (120 cm x 25 m)
640005 (180 cm x 25 m)
640007 (260 cm x 25 m)

Mehrfach gefaltete, lackhaftende Folie mit Abkle-
beband an einer Seite. Um schnell verschiedene
Stellen wie Fenster, Motorhauben, Schweller etc. bei
Lackierarbeiten oder U-Schutz Auftrag abzudecken.
Kann ganz einfach ohne Messer mit der Hand abge-
rissen werden. Die statischen Eigenschaften dieser
Lackierfolie bewirken, dass die Folie wie magnetisch
auf der Oberfläche anliegt. Pro Rolle.



BLAU

Colad

Ultimate Abdeckfolie

6375 (4 m x 150 m)
6375-6 (6 m x 100 m)

Transparente Abdeckfolie in Blau,
mit Lackhaftung, atmungsaktiv
und feuchtigkeitsabsorbierend. Zur
Verwendung auf feuchten Objekten,
verhindert 'Feuchtigkeitsmarkierungen'.
Jede Rolle im besonderen
Dispenserkarton. Pro Rolle.

	Art. nr.	Besondere statische Eigen- schaften	Lackhaf- tung	Hohe Reissfes- tigkeit	InfraRot- Trocknung bei max. 120°C	Extradick (17 Mikron)	Extra breit: 5 m oder 6 m.	Atmungs- aktiv	Feuchtig- keitsab- sorbierend	Einseitiges Klebeband
Premium Abdeckfolie	6365 xxx	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—
Abdeckfolie	6340 6340300	✓	—	✓	—	—	—	—	—	—
Heavy Duty Abdeckfolie Extra Stark	6345	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—
Premium Abdeckfolie Extra Breit	6660-5 6660	✓	✓	✓	✓	—	✓	—	—	—
Folie mit Klebeband	64000x	✓	✓	—	—	—	—	—	—	✓
Ultimate Abdeckfolie	6375 6375-6	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	—

Verbessern Sie Ihren Abdeckprozess

für saubere, schnelle und
sichere Lackierprojekte.



Stets die passende
Folie zur Hand.

Höchste
Qualitätsstandards.

Fördert die Sicherheit
bei der Arbeit.



1.4 FOLIENABROLLER

inventing more



Colad

Abdeckfolienspender Smart 2061

Leicht zu bewegen. Reduzierte Staubbelastrung auf den lackierten Oberflächen durch die geschlossenen Dispenserkarton von Colad. Kann senkrecht abgestellt werden, um Platz zu sparen. Kann von einem einzigen Anwender verwendet werden, sodass Arbeitsabläufe vereinfacht werden. Produktabmessungen (L x B x H): 120 x 54 x 44 cm. Pro Stück (Demontiert im Karton).

Colad

Fahrbarer Folienabroller II 2062

Fahrbarer Folienabroller für die Aufnahme von 2 Rollen für die Fahrzeugabdeckung. Eine Person kann damit die komplette Abdeckarbeit machen. Direkt an das Objekt fahren, die Folie über das Objekt ziehen und mit der Folienschere oder Messer die Folie abschneiden bzw. ausschneiden. Durch die Aufnahme von 2 Rollen (mit z.B. 4 und 6 m Breite) gibt es Platz in der Werkstatt. Abmessungen: 71 x 117,5 x 46 cm Pro Stück demontiert im Karton.



1.5 FOLIENMESSER

Colad

Magnetisches Folienmesser 2070

Sehr praktisches Messer für Folie und Abdeckpapier mit Magnethalter auf der Rückseite. Das spezielle Design dieses Messers sorgt für ein rasches und müheloses Zuschneiden und verhindert Beschädigungen der Fahrzeugoberfläche. Pro 10 Stück.



Colad

Elektrische Folienschere 2075

Elektrische Folienschere für Folie und Abdeckpapier. Verpackt in einer Gürteltasche um die Schere immer griffbereit zu haben. Das spezielle Design dieser Schere ermöglicht ein rasches und müheloses Zuschneiden von Folie und verhindert Beschädigungen der Fahrzeugoberfläche. Einsatzbereit nach Einsetzen von 2 x AA Batterien (Nicht im Lieferumfang). Pro Stück.



2076 Ersatzmesser für Folienschere. Satz von 2 Messer (oberes und unteres Messer)



1 + 2 + 3
ABDECKFOLIENSYSTEM



Die intelligente Folie zum Fahrzeugschutz vor allen Witterungseinflüssen

nach dem Herausnehmen von Türen
oder kaputten Fenstern!





Colad

Überlackierbare Einweg-Radabdeckhülle

6101 (800 x 700 mm)

Hochqualitative HDPE Kunststoff Radabdeckhüllen, 20 Mikron. Zum Abdecken von Komplettträdern und Felgen während des Lackierprozesses. Sehr einfach in der Anwendung und universell einsetzbar durch die extra große Öffnung der Hüllen. 200 Stück auf der Rolle.



Colad

Wiederverwendbare Radabdeckhüllen

6010 (58/15)

6020 (70/20)

Mit den aus Aluminium imprägniertem Non Woven Materialien gefertigten Radabdeckhüllen hält der Füller- und Lacknebel wie angegossen. Einsatzdauer ca. 200 Lackierdurchgänge direkt an den Kotflügeln. 4 Stück pro Karton.



Colad

Innenraum Hygiene Set

6102

Das Innenraum Hygieneset (7 Stück) für Autopolster dient zum Abdecken und zum Schutz der am häufigsten angefassten Teile des Fahrzeuginnenraums. Set besteht aus Abdeckung für Fahrersitz, Schalthebel, Handbremse, Türgriff, Blinkleuchte, Bodenmattenabdeckung und Lenkradabdeckung. Weiß Transparent (HDPE). Pro Satz



Colad

Einweg-Sitzabdeckungen

6110 (820 x 1300 mm)

Zum Schutz der Autositze beim Vorbereiten/Schleifen/Lackieren. Je 100 Stück pro Rolle in einem Dispenser-Karton mit Entnahmeschlitz.

Film4Crash

Die intelligente Folie zum Fahrzeugschutz vor allen Witterungseinflüssen nach dem Herausnehmen von Türen oder kaputten Fenstern!

- Eine sowohl flexible als auch selbstklebende Kunststoffolie zum Schutz von Öffnungen vor Witterungseinflüssen
- Sie können das Fahrzeug nach einem Zusammenstoß, einer Demontage oder nach einer mutwilligen Beschädigung ganz einfach versiegeln
- UV-beständig; mindestens 6 Monate. Daher kommt es zu keinen Verfärbungen im Fahrzeuginnenraum
- Nach dem Entfernen wird der Kleber rückstandslos mit der Folie abgezogen und bleibt nicht an der Oberfläche haften
- Lässt sich auf neuem, ausgehärtetem Lack auftragen



Colad

Film4Crash

6870 (75 cm x 60 m)

Colad

Sensor Covers

9090 (Dispenserkarton: 500 stuks)

9090300 (Dispenserkarton: 300 stuks)

Die schnelle und einfache Lösung zum Abdecken von eingebauten Parksensoren! Eingebaute Parksensoren unterliegen einem besonderen Schutz beim Schleifen oder Lackieren von Stoßstangen. Die Sensoren müssen 100%ig exakt abgeklebt werden bzw. im schlimmsten Fall sogar ausgebaut werden. Beide Möglichkeiten sind extrem zeitintensiv! Lösen Sie dieses Problem mit den Sensorabdeckungen von Colad.



Hochwertiges Abklebeband

mit hervorragender Haftung.



Scharfe und saubere Kanten.

Hinterlässt keine
Rückstände.

1.7 ABDECKBÄNDER

inventing more

Colad



Abdeckband Aqua Dynamic

900419 (48 Rollen - 19 mm x 50 m)
900425 (36 Rollen - 25 mm x 50 m)
900438 (24 Rollen - 38 mm x 50 m)
900450 (24 Rollen - 50 mm x 50 m)

Colad Abdeckband Aqua Dynamic mit hoher Temperaturbeständigkeit, um eine optimale Haftung auf dem Objekt zu gewährleisten. Dieses Band wurde speziell für den professionellen Lackierer im Autoreparaturbereich entwickelt.

- Geeignet für wassergetragene Lacksysteme
- Bis zu 1 Stunde bei 130°C!
- Randscharfes, sauberes und präzises Abkleben
- Exzellente Klebekraft auf Gummi und Metall
- Einfach und ohne Kleberückstände zu entfernen

Colad



Colad Orange™ Abdeckband

900019 (48 Rollen - 19 mm x 50 m)
900025 (36 Rollen - 25 mm x 50 m)
900038 (24 Rollen - 38 mm x 50 m)
900050 (24 Rollen - 50 mm x 50 m)

Das Colad Orange™ Abdeckband ist ein stark klebendes orangefarbenes Abdeckband für Abdeckarbeiten, wo maximale Flexibilität und Höchstleistungen unter allen Bedingungen verlangt wird. Es eignet sich für alle Lackauftragsysteme!

- Es ist bis zu 14 Tage UV- und wetterbeständig!
- Mit herausragend scharfen Linien hinterlässt es keine Rückstände nach dem Entfernen, selbst nach einstündiger Verarbeitungszeit bei bis zu 100°C.

Colad



Abdeckband Premium

907019 (48 Rollen - 19 mm x 50 m)
907025 (36 Rollen - 25 mm x 50 m)
907030 (40 Rollen - 30 mm x 50 m)
907038 (24 Rollen - 38 mm x 50 m)
907050 (24 Rollen - 50 mm x 50 m)

Abdeckband mit hoher Temperaturbeständigkeit und optimalen Applikationseigenschaften. Zur Verwendung bei einer Vielzahl von Arbeitsgängen, hinterlässt keine Rückstände. Es sorgt für eine präzise, saubere Randabdeckung und somit für eine optimale Applikation.

Colad



Abdeckband Ultimate

902019 (48 Rollen - 19 mm x 50 m)
902025 (36 Rollen - 25 mm x 50 m)
902038 (24 Rollen - 38 mm x 50 m)
902050 (24 Rollen - 50 mm x 50 m)

Das Abdeckklebeband mit einer noch höheren Temperaturbeständigkeit als von Colad Premium-Abdeckbändern. Hält Temperaturen von 110°C bis zu einer Stunde stand!

	Art.-Nr.	Hohe Temperatur	Hohe Anhaftung	Wasserfest	Keine Rückstände	UV-beständig	Scharfe Kanten
Colad Orange™ Abdeckband	9000xx	✓ 100°C 1 Stunde	✓✓	✓	✓✓	✓✓	✓✓
Abdeckband Aqua Dynamic	9004xx	✓ 130°C 1 Stunde	✓✓	—	✓✓	—	✓
Abdeckband Ultimate	9020xx	✓ 110°C 1 Stunde	✓✓	—	✓✓	—	✓
Abdeckband Premium	9070xx	✓ 80°C 1 Stunde	✓	—	✓	—	✓



Innovatives diagonales Schaumklebeband

für glatte Kanten.

Makellose Farbübergänge
an schwer zugänglichen
Stellen



Colad

Diagonales Schaumklebeband

9080 (38 m)

Innovatives diagonales Schaumklebeband für glatte Kanten. Dichten Sie mit unserem innovativen diagonal geformten Schaumklebeband Öffnungen zwischen den Karosserieteilen ab, um Nacharbeiten an abgesetzten Lacklinien zu vermeiden. Pro Rolle, 38 m. im Spenderkarton.



Colad

Schaumklebeband

908013 (13 mm x 50 m)

908019 (19 mm x 35 m)

Schaumklebebänder werden zum Abdecken von Zwischenräumen oder Spalten an Motorhauben, Türen oder Karosserieteilen eingesetzt. Man erreicht damit auch einen weichen Lackübergang. Pro Rolle im Spenderkarton.



Colad

Nahtabdichtband

906709 (9 mm)

906712 (12 mm)

Eine zeitsparende Methode zum Aufbringen von Nahtabdichtungen bei Lackierprojekten an Auto-, LKW-, Campertüren und -Kanten. Das Nahtabdichtband ist ein verstärktes Acrylband mit Acrylkleber mit hoher Haft- und Scherfestigkeit. Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Lösemittel, Chemikalien, UV-Strahlung und Hitze, wodurch das Klebeband sicher auf verschiedensten Untergründen haftet. 9 m pro Rolle.



Colad

Fine Line Klebeband

903003 (3 mm x 55 m)

903006 (6 mm x 55 m)

903009 (9 mm x 55 m)

903012 (12 mm x 55 m)

903019 (19 mm x 55 m)

Mit dem Fine Line Band kann man bei Lackierarbeiten verschiedene Farbtöne nebeneinander randscharf abkleben. Sehr gute Klebekraft auf allen Arten von Oberflächen. Auch für den Einsatz bei wasserbasierenden Lacken. Keine Kleberückstände. Pro Rolle.



Colad

Stegoband Classic

906013 (9 mm x 10 m)

Ein spezielles Abdeckband für schwierige Abklebarbeiten, z.B. bei geklebten oder mit Gummidichtung versehenen Windschutzscheiben, Glasdächern oder Karosseriespalten zwischen zwei Fahrzeugteilen. Erleichtert ungemein die Abklebarbeit. Der Kleberand ist durch einen abziehbaren Schutzfilm geschützt. Das Stegoband hinterlässt keinerlei Kleberückstände beim Abziehen. Pro Rolle im Dispenserkarton.



Colad

Stegoband Perforiert

906023 (10/11 mm x 10 m)

Dieses Stegoband hat alle 4 cm eine perforierte Abrisslinie und einen 21 mm breiten Rand. Es ist jedoch ebenso möglich, nur die schmalen Einsteckränder von 11 oder 10 mm Breite zu verwenden. Das Stegoband hinterlässt keinerlei Kleberückstände beim Abziehen. Pro Rolle im Dispenserkarton.



Schleifprodukte für Profis

alle Lösungen für das
perfekte Finish.



2.1 SCHLEIFSCHEIBEN

inventing more

Colad

Für den Maschinenschliff über alle Phasen des Reparaturvorganges. Offen gestreute Korundqualität auf Polyesterschleifgewebe für ein Plus an Festigkeit und Lebensdauer. Klettfixierung, zur Verwendung mit 150 mm Pads. Box mit 100 Scheiben (* Box mit 50 Scheiben).

	Loch	Mit Klett	Art.-Nr.	
Schleifscheiben Premium 	8 + 6 + 1	150 mm	36800040 (P40)*	(Box mit 50 Scheiben)
			3680008010 (P80)	(Box mit 100 Scheiben)
			3680010010 (P100)	(Box mit 100 Scheiben)
			3680012010 (P120)	(Box mit 100 Scheiben)
			3680015010 (P150)	(Box mit 100 Scheiben)
			3680018010 (P180)	(Box mit 100 Scheiben)
			3680022010 (P220)	(Box mit 100 Scheiben)
			3680024010 (P240)	(Box mit 100 Scheiben)
Schleifscheiben Premium 	6 + 1	150 mm	3650004010 (P40)*	(Box mit 50 Scheiben)
			3650008010 (P80)	(Box mit 100 Scheiben)
			3650012010 (P120)	(Box mit 100 Scheiben)
			3650015010 (P150)	(Box mit 100 Scheiben)
			3650018010 (P180)	(Box mit 100 Scheiben)
			3650024010 (P240)	(Box mit 100 Scheiben)
			36800060 (P60)*	(Box mit 50 Scheiben)
			3680032010 (P320)	(Box mit 100 Scheiben)
			3680036010 (P360)	(Box mit 100 Scheiben)
			3680040010 (P400)	(Box mit 100 Scheiben)
			3680050010 (P500)	(Box mit 100 Scheiben)
			3680060010 (P600)	(Box mit 100 Scheiben)
			3680080010 (P800)	(Box mit 100 Scheiben)
			3650006010 (P60)*	(Box mit 50 Scheiben)
			3650036010 (P360)	(Box mit 100 Scheiben)
			3650040010 (P400)	(Box mit 100 Scheiben)
			3650050010 (P500)	(Box mit 100 Scheiben)
			3650080010 (P800)	(Box mit 100 Scheiben)

2.2 ANRAUEN / MATTIEREN

Non-Woven Material für den manuellen bzw. maschinellen Trocken- oder Nassschliff zum Mattieren oder Anrauen von Oberflächen. Typ A Very Fine (Rot) ist speziell zum Anrauen von unlackierten Kunststoffteilen, Sperrholz und Aluminium. Typ S Ultra Fine (Grau) ist speziell zum Mattieren von Primer- und Lackbeschichtungen oder Ausnebelzonen im Beispritzverfahren. Das Material ist flexibel und folgt gut den Konturen der zu bearbeitenden Fläche.



Colad

Schleifmatten Pads 150 mm x 230 mm

38000800 (Rot A Very Fine)
38001500 (Grau S Ultra Fine)
20 pads Pro Karton.



Colad

Schleifmatten Scheiben Ø 150 mm

38500800 (Rot A Very Fine)
38501500 (Grau S Ultra Fine)
10 Scheiben in Schrumpffolie.



Colad

Schleifmatten Rollen 115 mm x 10 m

38200800 (Rot A Very Fine)
38201500 (Grau S Ultra Fine)
1 Rolle in Schrumpffolie.



Ein umfassendes Sortiment

an vielfältigen Schleifscheiben für effiziente und hochwertige Schleifanwendungen.



Mobile Absauggeräte für bestmögliche Leistung.

2.3 SCHLEIFPAPIER

inventing more



Colad

Wasserschleifpapier Bögen 230 x 280 mm

35000600 (P600)
35000800 (P800)
35001000 (P1000)
35001200 (P1200)
35001500 (P1500)
35002000 (P2000)
35003000 (P3000)

Zum manuellen Nassschleifen aller Lackoberflächen.
Spezielles latexpräpariertes Wasserschleifpapier zum
Entfernen von kleineren Lackierfehlern. 50 Blatt pro
Box.



hamach

Klett Delta Scheiben 7 Loch

858060 (P60)
858080 (P80)
858100 (P100)
858120 (P120)
858150 (P150)
858180 (P180)
858220 (P220)
858240 (P240)
858280 (P280)
858320 (P320)
858360 (P360)

Schleifscheiben zum Trockenschliff mit einer Hamach
Deltaschleifmaschine mit Absauganschluss oder Schleifklotz.
Box mit 50 Scheiben.

2.4 ROLLEN



hamach

Rollen 95 mm x 23 m

119040 (P40)
119080 (P80)
119100 (P100)
119120 (P120)
119150 (P150)
119180 (P180)
119220 (P220)

Feinschliff - Mattierung für den
manuellen oder maschinellen Schliff.



hamach

Rollen 115 mm x 23 m

120040 (P40)
120060 (P60)
120080 (P80)
120100 (P100)
120120 (P120)
120150 (P150)
120180 (P180)
120220 (P220)

Feinschliff - Mattierung für den
manuellen oder maschinellen Schliff.



Steuerungslösungen für ein perfektes Finish

und reduzierte Schleifzeit bei optimalem Endergebnis.



Mängel schnell und einfach erkennen.



Colad

Soft Flex Schleifrollen

115 mm x 25 m

38950180 (P180)

38950240 (P240)

38950320 (P320)

38950400 (P400)

38950500 (P500)

38950600 (P600)

38950800 (P800)

38951000 (P1000)

200 Stück, perforiert Pro Stück.

Schleifpapier auf Schaumstoffträger.
Für den speziellen Schliff an
geformten Teilen. Kann für den
Nass- als auch Trockenschliff
eingesetzt werden. Rollen mit 25 m
Länge, 125 x 115 mm perforierten
Abrissen in einer Dispenserbox.



Colad

Doppelseitige Schleifpads

37700060

Körnung 60 - Medium (120-180)

37700100

Körnung 100 - Fine (240-320)

37700180

Körnung 180 - Super Fine (500-600)

37700220

Körnung 220 - Ultra Fine (800-1000)

37700280

Körnung 280 - Micro Fine (1200-1500)

Diese hochflexiblen doppelseitigen Schleifpads
für den Handschliff können zum Nass- oder
Trockenschliff von Bereichen verwendet
werden, die von Maschinen nicht erreicht
werden können. Geeignet für Konturen,
Wölbungen und Profile. Langlebiges Produkt.
120 x 98 x 13 mm. Zehn Pads pro Karton.



2.6 KONTROLLE

Colad

Easy2Check®

9300 (400 ml Spraydose)

Die einfachste und schnellste
Überprüfungsmöglichkeit von
Oberflächenunebenheiten oder
Farbglanzkontrolle während des
Schleifens und der Lackiervorbereitung.
Der vorübergehend erzeugte Hochglanz
hilft, Oberflächenunebenheiten oder
Farbtonabweichungen schnell zu
erkennen. Besprühe die geschliffene
Fläche, um Oberflächenunebenheiten
zu erkennen. Auch zur Verwendung
beim Sprühprobenabgleich! 400 ml
Spraydose.



Colad

Kontrollpulver

8035 (100 g)

Schleifhilfe für den Einsatz als
Kontrollpulver auf hellen als auch
dunklen Füller- oder Spachtel-
materialien. Durch das intensiv
wirkende schwarze Pulver sieht
man deutlich, ob die Schleifstelle
richtig geschliffen ist. Pro 100 g
Dose und Applikator.



Sämtliches Schleifzubehör

für effizientes Arbeiten und hochwertige Ergebnisse.



Colad

Schleiffestes Klebeband

905050 (50 mm x 50 m)

Zum Schutz der anliegenden Teile bei Schleif- und Sandstralarbeiten. Perfekt auch zum Fixieren von geklebten Windschutzscheiben. Pro Rolle im Kunststoffbeutel, 18 Rollen im Karton.



Colad

Radiererpap

021290

(2 Stück pro Dose inklusive Adapter)

Speziell ausgelegt zum Entfernen von feinen Streifen, Aufklebern und Abziehbildern, Fahrzeug-Schriftzügen, Haftbändern und Folien von lackierten und verchromten Oberflächen. Das Pad kann bis zu 4.000 Umdrehungen pro Minute standhalten und eignet sich dank der mitgelieferten Adapter auch für den Einsatz mit Bohr- und Schleifmaschinen. Zur Anwendung des Radierpads, benötigen Sie keinerlei Chemikalien, die zu einer Beschädigung des Lacks führen könnten.



Colad

Karosserie Linienmarkierer

8040

Der Colad Karosserie Linienmarkierer wurde für Karosseriewerkstätten entwickelt. Dieses einzigartige Markierungswerkzeug unterstützt Sie dabei, die ursprünglichen Karosserielinien eines Fahrzeugs in einer Bewegung zu verfolgen und zu markieren. Der beigegefügte Stift markiert die äußeren Karosserielinien der Fahrzeugform, auch an schwierigen runden und gebogenen Autoteilen wie Radkasten, Türen usw. Dies dient dazu, um durch eine genaue Markierung den Schleifprozess zu optimieren. Pro Stück inklusiv 1 Bleistift.



Colad

Viskoseschwämme

9150

Viskoseschwamm zum Waschen oder Hinzufügen von Wasser während des Schleifprozesses. 10 Stück im Folienbeutel. Maße 135 x 90 x 34 mm.



Colad

Mattierungspaste

3800 (600 ml)

Die Mattierungspaste dient zum Entfetten, Säubern und Anrauen von Ausnebelzonen. Empfohlen wird die Anwendung mit einem Colad Schleifmatten Pad S Ultra Fine Grau (Art. Nr. 38001500). Dieses Produkt ist auf Wasserbasis, absolut silikonfrei und nicht schädlich für die Umwelt. 600 ml pro Flasche.



hamach

Schleifmaus HM 150

010094

Schleifmaus – 150 mm. Leichtbauweise aus Hartkunststoff. Entwickelt für Schleifscheiben mit Ø 150 mm, Klettfixierung. Pro Stück.



Elektromaschinen und Pneumatik
Maschinen.

hamach
DUTCH ENGINEERING



THINKING
OUT OF
THE BOX

DIE HD SERIE

hamach

HD 983 und HD 98 Einhand Exzenter

000215 HD 983 2.4 mm - 150 mm Teller

000214 HD 98 5 mm - 150 mm Teller

Entwickelt für den Feinschliff (2.4 mm Hub) von Lacken, Holz, Spachtel und Füller. Optimales Resultat als Endschliff wegen des extrem feinen Schleifbildes. Mit Anschluss für Staubabsaugung. 12 Monate Garantie. Pro Stück im Karton. 12 Monate Garantie.

3680 Standard: Evo - MaxFlow Teller Ø 150 mm, mit 96 Loch

3683 Option: Interface Klettpad Weich Evo - MaxFlow Ø 150 mm Teller mit 96 Loch.



hamach

DS 40 Pneumatischer Mini Exzenter 3 mm - 30 mm Teller

000223

Pneumatischer Miniexzenter zum schnellen Ausschleifen von z. B. Staubeinschlüssen in der oberen Decklackschicht. Pro Stück im Karton.

022301 Standard: Klett Miniteller Ø 30 mm

022302 Option: Klebe Miniteller Ø 30 mm



hamach

DS 70 Rotierende Pneumatische Poliermaschine - 70 mm Stützteller

000224

Kompakte, Rotierende Druckluft Poliermaschine für effieffizientes Polieren bei z.B. Spot Repair, Fenster- oder Türrahmen. Pro Stück im Karton.

022401 Standard: Klett Stützteller Ø 70 mm

010057 Standard: Polierpad Ø 76 mm

2.9 ELEKTROMASCHINEN



hamach

VH 77 V Schwingschleifer 5 mm - 350 W Haftfixierung

000014Y

Ideal für den Schleifeinsatz auf ebenen Oberflächen. Mit Anschluss für Staubabsaugung. Pro Stück im Karton.

001403 Standard: Klebe Schleifplatte
115 x 208 mm 10 Loch

001438 Option: Klett Schleifplatte
115 x 208 mm 10 Loch



hamach

VH 77 V Schwingschleifer 5 mm - 350 W Klettfixierung

000014X

Ideal für den Schleifeinsatz auf ebenen Oberflächen. Mit Anschluss für Staubabsaugung. Pro Stück im Karton.

001438 Standard: Klett Schleifplatte
115 x 208 mm 10 Loch

001403 Option: Klebe Schleifplatte
115 x 208 mm 10 Loch

200 mm



hamach

Teller (Klett)

010027

Teller (Klett) Hart (200 mm)
8 Loch, 6 Schraubenaufnahmen.
Pro Stück



hamach

Teller (Klett)

010014

Teller (Klett) Hart (200 mm)
8 Loch, 8 Schraubenaufnahmen.
Pro Stück

150 mm



Colad

Evo - MaxFlow Teller

3680

Universeller Hochleistungsteller (150mm)
96 Löcher. Pro Stück




Colad

Interface Klettpad Weich Evo - MaxFlow

3683

Hochwertiges weiches Interface Klettpad
(150mm) 96 Löcher. 3 Stück pro Box.

150 mm



hamach

Teller (Klett)

010033

Teller (Klett) Medium (150 mm)
6+1 Loch. 5/16" Gewinde. Pro Stück



hamach

Teller (Klett)

010018

Teller (Klett) Hart (150 mm)
6+1 Loch. 5/16" Gewinde.
Pro Stück

76 mm



hamach

Teller (Klett)

010056

Teller (Klett) Hart (76 mm)
3 Loch. 5/16" Gewinde.
Pro Stück



hamach

Schlauch in Schlauch mit DL Kupplungen Ø 29 mm

009968 (4 m)
009969 (8 m)



hamach

Absaugschlauch Ø 29 mm

009965 (4 m)
009966 (8 m)
009967 (15 m)



hamach

Schlauch in Schlauch (ohne Kupplungen) Ø 29 mm

009962 (4 m)
009956 (6 m)
009963 (8 m)
009975 (10 m)
009977 (15 m)



hamach

Absaugschlauch Ø 29 mm Antistatisch

009958 (4 m)
009959 (8 m)

Leitfähigkeit $< 10^6 \Omega$
(gemäß DIN EN ISO 8031)



hamach

Absaugschlauch Antistatisch mit Druckluftschlauch (ohne Kupplungen) Ø 29 mm

009958-1 (4 m)
009959-1 (8 m)

Leitfähigkeit $< 10^6 \Omega$
(gemäß DIN EN ISO 8031)

Alle Absaugschläuche pro Stück.

hamach
DUTCH ENGINEERING



Schlauchmuffe für Kombischlauch

004995



Adapter für den Schlauchanschluss Staubsauger, 31 mm

004994



Adapter für den Schlauchanschluss Schleifmaschine, 29 mm

004993



Doppel Absauganschluss für HMV 6-L EA/EA-PA

077682



Staubbeutel HMV 6-L

076802

Ein einzigartiges Codierungssystem

für ein schnelles und einfaches Unterscheiden verschiedener Flüssigkeiten.

Colad PUMP
SPRAY SYSTEM
SWISS MADE



Äußerst lösemittelbeständige Dichtungen

3 bar

Hoher Druck



Neigbare Düse mit verstellbarer Sprühleistung



Système de codage unique



Pumpsprüher Ultimate

1 L / 33.8 Fl Oz



Pumpsprüher Codierringe

6 Stück



Farbkennzeichnungstabelle

1 Stück

**EIN KOMPLETTES
SET FÜR OPTIMALE
ORGANISATION**

Art.-Nr. 9704



Colad

Pumpsprayer Ultimate

9704

Ein überlegener, hoch lösemittelbeständiger Pumpsprayer mit einstellbarem Sprühnebel und hoher Kompressionsstärke für eine einwandfreie Sprühleistung. Dieser solide Pumpsprayer ist dank der speziell entwickelten Dichtungen äußerst widerstandsfähig gegen nahezu alle wasser- und lösemittelbasierten Entfetter. Der kontinuierlich hohe Druck (3,0 bar) garantiert eine einwandfreie Sprühleistung, die sich mit der verstellbaren und robusten Messingsprühdüse an Ihre Bedürfnisse anpassen lässt. Der Flüssigkeitsstand ist von außen ablesbar und die Flasche kann dank ihres flachen Bodens stabil auf jede ebene Fläche gestellt werden. Mit dem Pumpsprühsystem von Colad können Sie mithilfe von farbigen Ringen leicht zwischen verschiedenen Flüssigkeiten unterscheiden. Protokollieren Sie die entsprechende Farbe in der Farbkennzeichnungstabelle, um die Kontrolle über Ihre Sortierung zu behalten. Inhalt: 1000 ml. Inklusive: Ein Pumpsprayer Ultimate + sechs Pumpsprayer Codiererringe + eine Farbkennzeichnungstabelle.



Colad

Pumpsprayer Premium

9703

Dieser hochwertige Pumpsprayer ist dank der Dichtungen aus Viton beständig gegen wasser- und lösemittelbasierte Entfetter. Der kontinuierlich hohe Druck (3,0 bar) garantiert eine einwandfreie Sprühleistung, die sich mit der einstellbaren und robusten Messingsprühdüse an Ihre Bedürfnisse anpassen lässt. Inhalt: 1000 ml. Inklusive: Ein roter Codiererring. Pro Stück.



Colad

Pumpsprayer Codiererringe

9702

Ein einzigartiges System zur einfachen Unterscheidung des Inhalts Ihrer Pumpsprayer. Mit den Codiererringe für Pumpsprayer von Colad können Sie mithilfe von farbigen Ringen leicht zwischen verschiedenen Flüssigkeiten unterscheiden. Protokollieren Sie Ihre Farbe in der Farbkennzeichnungstabelle, um die Kontrolle über Ihre Sortierung zu behalten. 5 Stück.



Colad

Farbkennzeichnungstabelle

970201

Protokollieren Sie Ihre Farbe in der Farbkennzeichnungstabelle, um die Kontrolle über Ihre Sortierung zu behalten. Größe: A2 (420 x 594 mm). Pro Stück, vierfach auf A5 (210 x 148 mm).




Colad

Vernickelte Düse Pumpsprayer Ultimate

970402

Ein vernickelte Ersatzdüse für den Colad Pumpsprayer Ultimate. 4 Gramm. Pro Stück.



Colad

Dichtungssatz Pumpsprayer Ultimate

970401 Ultimate

970301 Premium

Siebenteiliges Ersatzteilset mit Dichtungen für den Colad Pumpsprayer. Dichtungssatz mit den gängigsten Dichtungsringen und Teilen für den Colad Pumpsprayer. Pro Set.

Colad

Universalhalterung

937020

Sie lässt sich einfach auf Arbeitshöhe an der Wand montieren. Die Haken der Halterung passen perfekt in die Spenderboxen und den Griff des Pumpsprayers Ultimate und Premium. Pro Stück.



Das perfektes Farbprojekt

beginnt mit einer makellosen Oberfläche.



3.2 LAPPEN UND TÜCHER

	 Colad	 Colad	 Colad	 Colad
	Staubbindetuch Gaze	Non-woven Staubbindetuch	Staubbindetuch gewaffelt	Staubbindetuch Wasserbasis
Art.-Nr.	9165	9180	9175	000805
Empfohlen für	Mittelgroße bis große Staubpartikel	Kleine bis mittelgroße Staubpartikel	Große Staubpartikel	Kleine, mittelgroße und große Staubpartikel
Material	Baumwollgaze	Viskose und Polyester	Baumwollgaze	Viskose und Polyester
Größe	82 x 45 cm	32.5 x 45 cm	81 x 92 cm	61 x 37 cm
Struktur	Offene Struktur	Kompakte Struktur	Offene Struktur: Gewaffelt	Kombinierte kompakte und offene Struktur
Verpackung	Pro Karton à 10 Stück im Einzelbeutel	Pro Karton à 10 Stück im Einzelbeutel	Im Einzelbeutel	Set von 10 Stück im Folienbeutel
Eigenschaften	• Zum Einsatz mit Wasser und/oder lösemittelhaltigen Lacksystemen • Natürlich behandelt (keine chemische Behandlung) • Antistatisch • Flusenfrei	• Zum Einsatz mit Wasser und/oder lösemittelhaltigen Lacksystemen • Natürliche Bindemittel (keine Lösemittel) und dementsprechend lösemittelkompatibel • Flusenfrei	• Zum Einsatz mit Wasser und/oder lösemittelhaltigen Lacksystemen • Natürlich behandelt (keine chemische Behandlung oder Bleichverfahren) • Flusenfrei	• Zum Einsatz mit Wasser und/oder lösemittelhaltigen Lacksystemen • Kann zum Entfernen von Übergängen eingesetzt werden • Entfernt keine Makel auf verschiedenen Trägermaterialien vor dem Lackauftrag • Flusenfrei

3.3 ENTFETTUNGSTÜCHER

inventing more



Colad

Entfettungstücher Türkis 8850

Um ein optimales Lackierergebnis zu erzielen, müssen Sie auf einer makellos entfetteten Oberfläche arbeiten. Diese Vorbereitung erfordert eine perfekte Reinigung, um Verunreinigungen der lackierten Oberfläche zu verhindern. Diese Entfettungstücher Türkis aus Vlies sind in Kombination mit Entfettungsmitteln einfach anzuwenden. Diese besonders reißfesten Tücher sind enorm saugfähig und ermöglichen eine schnelle Aufnahme von Entfettungsmitteln. Die Tücher sind in einer praktischen Spenderbox verpackt. 200 Stück pro Packung. Maße: 42 cm x 30 cm pro Tuch.

937020 Option: Universalhalterung



Colad

Entfettungstücher Türkis auf Rolle 8870

Die Entfettungstücher Türkis aus Vlies sind in Kombination mit Entfettungsmitteln einfach anzuwenden. Diese besonders reißfesten Tücher sind enorm saugfähig und ermöglichen eine schnelle Aufnahme von Entfettungsmitteln. Die Tücher hinterlassen keine Rückstände auf der gereinigten Oberfläche und sorgen so für eine makellos gereinigte Oberfläche und den Schutz Ihrer Lackierung. Sie sind für alle Reinigungsverfahren geeignet. 500 Stück auf einer Rolle. Maße: 38 cm x 32 cm pro Tuch.



Colad

Reinigungs- und Entfettungstücher 9120

Der Vorbereitungsprozess ist ein sehr wichtiger Schritt um ein hervorragendes Ergebnis zu erzielen. Sie benötigen eine perfekte Reinigung, damit die zu bearbeitende Oberfläche makellos und entfettet ist und Verunreinigungen der lackierten Oberfläche zu vermeiden. Diese Reinigungs- und Entfettungstücher entfetten die Oberfläche und reinigen sie gleichzeitig! Die Tücher bestehen aus 100 % Polypropylen. Sie hinterlassen keine Rückstände auf der Oberfläche und schützen das Ergebnis der Lackierarbeit. 500 Stück auf einer Rolle, 32 cm x 38 cm pro Tuch.

3.4 VERSCHIEDENES



Colad

WaterlessWash 8000 (5 L Kanister)

Waschen ohne Wasser erhöht Ihre Produktivität! Geeignet für Ausbesserungs- und Karosseriearbeiten. Das Fahrzeug ist innerhalb kürzester Zeit bereit für die Reparaturarbeiten.



Colad

Scheibenkratzer 9190

Ein spezieller Scheibenkratzer für den Lackierbetrieb, um Lacknebel oder ähnliches sauber von den Scheiben zu entfernen. Hinterlässt keinerlei Kratzer, da hochwertige Klingen eingesetzt werden. Pro Stück mit 5 Ersatzklingen.

Zubehör Art.-Nr. 9200, ein Karton mit 20 Ersatzmessern.



Spot on

die schnellste und leistungsstärkste
UV-Härtungslösung.



Verringern Sie die Aushärtezeit



UV-Aushärtung (Aushärten mit UV-Licht) ist ein photochemischer Prozess, bei dem ultraviolette Licht aus einem speziell entwickelten Werkzeug verwendet wird, um UV-härtende Produkte (wie Beschichtungen, Grundierungen und Klebstoffe) schnell zu trocknen.

Das Colad Fast Curing System ermöglicht ein schnelleres und effizienteres Arbeiten und reduziert zugleich die Härtungsdauer zwischen den einzelnen Bearbeitungsschritten drastisch. UV-Produkte lassen sich mit der Colad Fast Curing System UV-Härtungslampe schnell und einfach trocknen. Die tatsächlichen Aushärtungszeiten hängen von der Schichtdicke und dem Belichtungsabstand ab. UV-Licht kann Schichten mit einer Dicke von bis zu 1 mm aushärten.



UV-Härtungslampe



UV-Spachtelmasse Fein



UV-Spachtelmasse Grob



UV-Spachtelmasse Transparent

Schaden

Schleifen

Entfetten

UV-Spachtelmasse (Grob) auftragen

UV-Aushärtung

UV-Spachtelmasse (Fein) auftragen

UV-Aushärtung

Kontrollpulver auftragen

Schleifen

Säubern





Leichte Bauweise und einfache Bedienung

Intelligente Kühlung

18 UV-LED's mit hoher Intensität

Mit Anschlusskabel und somit jederzeit einsatzbereit



Einfache Dosierung aus der Tube

Zum Füllen von Mikrolöchern, Rissen, Dellen und Steinschlaglöchern entwickelt

Gebrauchsfertig, kein Härter erforderlich

Styrolfrei

Mehrere dünne Schichten können direkt nacheinander aufgetragen werden

**Extrem schnell trocknende
UV-Spachtelmasse**

4.2 UV-HÄRTUNGSLAMPE

inventing more



Colad

UV-Härtungslampe 9000

Das Colad Fast Curing System ermöglicht ein schnelleres und effizienteres Arbeiten und reduziert zugleich die Härtungsdauer zwischen den einzelnen Bearbeitungsschritten drastisch. UV-Produkte lassen sich mit der Colad Fast Curing System UV-Härtungslampe schnell und einfach trocknen. Die tatsächlichen Aushärtungszeiten hängen von der Schichtdicke und dem Belichtungsabstand ab. UV-Licht kann Schichten mit einer Dicke von bis zu 1 mm aushärten. Jeweils in einem Aufbewahrungskoffer, Inhalt: UV-Härtungslampe, UV-Schutzbrille, UV-Spachtelmasse Fein, Polyester Strickhandschuhe, Bedienungsanleitung und Garantiekarte.



4.3 UV-SPACHTELMASSE

Colad

UV-Spachtelmasse Grob

915020 (190 g)

Eine Universal-UV-Spachtelmasse für Smart- und Spot-Repair. Bei der Spachtelmasse handelt es sich um ein 1-Komponentenprodukt, was ein einfaches Auftragen ermöglicht. Kann auf verschiedene Oberflächen wie Metall und Kunststoff aufgetragen werden.



Colad

UV-Spachtelmasse Fein

915011 (220 g)

Eine Universal-UV-Spachtelmasse zum Ausgleichen kleiner Unebenheiten. Perfekt für Smart- und Spot-Repair. Bei der Spachtelmasse handelt es sich um ein 1-Komponentenprodukt, was ein einfaches Auftragen ermöglicht. Kann auf verschiedene Oberflächen wie Metall und Kunststoff aufgetragen werden.



Colad

UV-Spachtelmasse Transparent

915033 (50 ml)

Die Colad Fast Curing System UV Spachtelmasse Transparent ist eine UV-Spachtelmasse, die speziell zum Füllen kleiner Steinschläge entwickelt wurde. Perfekt für Smart- und Spot-Repair. Die Spachtelmasse ist ein 1-Komponenten-Produkt und lässt sich einfach auf verschiedene Untergründe wie Metall und Kunststoff auftragen. Die Spachtelmasse wird mit den mitgelieferten Colad Paint Touch-Up Sticks aufgetragen, um auch kleinste Steinschläge aufzufüllen. Einfache Trocknung mit der Colad Fast Curing System UV-Härtungslampe mit einer maximalen Aushärtungszeit von 5 Sekunden. 3 Flaschen + 100 Touch-Up Sticks pro Box



4.4 ERGÄNZENDE PRODUKTE:



Colad

Einweg Nitril Handschuhe Grau

Art.-Nr. 53820x

UV-Schutzbrille

Art.-Nr. 5087



Colad

Snap Lid System® UV

Art.-Nr. 9370xxxSLSUV

Snap Lid System® 88 ml SMART-Reparatur

Art.-Nr. 931001x0SLS



Colad

Pumpsprüher Ultimate

Art.-Nr. 9704

Entfettungstücher Türkis

Art.-Nr. 8850



Colad

Kontrollpulver

Art.-Nr. 8035

Sudetenspachteln

Art.-Nr. 910x

Verhindern Sie Farbverunreinigungen

für das beste Ergebnis.



Die Mischbecher zur Lackpräparation bestehen aus Polypropylen. Durch die klare Transparenz der Becher sind der Lackgehalt und die Mischungsverhältnisse von der Innenseite des Bechers aus gut sichtbar.

Der für den Einweggebrauch konzipierte Colad Einweg-Mischbecher spart Reinigungszeit.

DIE PERFEKTE FARBVERMISCHUNG

IN SECHS GRÖSSEN
VERFÜGBAR

KOMPATIBEL MIT
VERSCHIEDENEN SYSTEMEN

LÖSEMittelBESTÄNDIG

FLEXIBEL



STAPELBAR

PRÄZISER AUFDRUCK MIT
ELF AKKURATEN
MISCHUNGSVERHÄLTNISSEN

1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 6:1, 7:1, 8:1, 9:1,
10:1, 11:1.

*350 ml hat acht Mischungsverhältnisse

ZWEI MESSSKALEN

Milliliter und Flüssigunze.

FLACHER BODEN



Mischbecher

Inhalt	120 Stück (4 x 30 Stück)	150 Stück (6 x 25 Stück)	300 Stück (6 x 50 Stück)	40 Stück (2 x 20 Stück)
350 ml	-	9350150	9350300	-
700 ml	-	9370150	9370300	-
900 ml	-	9390150	-	-
1400 ml	9400120	-	9400300	-
2300 ml	9410120	-	9410300	-
6000 ml	-	-	-	9426



Colad

Mischbecher 6 L

9425

9426 - bedruckt

Mischbecher 6 L. 40 Stück pro Karton.



Colad

Mischbecher Deckel

9320 (88 ml)

9360 (350 ml)

9380 (700 ml & 900 ml)

9480 (1400 ml)

9490 (2300 ml)

9425LID (6000 ml)

Deckel, um die Mischbecher zu verschließen, damit der Lackinhalt nicht durch äußere Einflüsse verschmutzen kann. Perfekt abschließend durch die spezielle Wellenstruktur. 40 Stück im Karton (9425LID); 100 Stück im Karton (alle anderen).



Colad

Mischbecher Dispenser

94990350 (350 ml)

94990700 (700 ml & 900 ml)

94991400 (1400 ml)

94992300 (2300 ml)

Wanddispenser aus Metall für die Aufbewahrung und Dosierung von Mischbechern. Dadurch bleiben die Mischbecher sauber und der Arbeitsplatz ist aufgeräumt. Für jede Bechergöße (außer 9425) erhältlich. Pro Stück im Karton.

Perfekte Komposition

und optimales Mischen.



Colad **TURBOMIX**[®]
PAINTSAVER

Abbrechen vor dem Mischen
um Farbe und Pigmente fast
100% zu nutzen.



Ergonomischer Griff

Besser mischen und mehr sparen
(5-7 Gramm pro Mischung)

Einzigartig geformten Löcher

Integriertes
„Breche ab um zu sparen“ System

Colad




Colad


Turbomix™ Paintsaver™ 9500

Eine perfekte Konsistenz sowie Pigmentmischung sind entscheidend für ein makelloses Endergebnis. Das Anmischen von Farben mit dem Turbomix™ Paintsaver™ beschleunigt den Lackauftrag. Reduziert Farbverschwendung und garantiert ein perfektes Ergebnis! Maße: 22 x 2 cm, für Mischbecher bis 1400 ml. 512 Stück im Dispenserkarton.


937020 Option: Universalhalterung



Abbrechen



Mischung



Sparen



Colad

Turbomix Rührstäbe XL 9520200

Kunststoff Rührstäbe aus synthetischem Recyclematerial. Leichteres Rühren und bessere Vermischung durch die S-Form und Löcher. Maße: 30 x 3 cm, für Mischbecher mit 1400, 2300 oder 6000 ml. 200 Stück im Dispenserkarton.



Unterstützende Produkte

für eine geeignete Farberkennung
bei der Lackvorbereitung.



5.3 FARBMUSTER

inventing more



Colad

Farbmusterbleche mit 15 mm Loch

Karton mit 750 Stück

9315 (Weiß)
9315-01 (Hellgrau)
9315-02 (Grau)
9315-03 (Dunkelgrau)

Colad

Farbmusterbleche mit Handmagnethalter

9319 (Weiß)
9319-01 (Hellgrau)
9319-02 (Grau)
9319-03 (Dunkelgrau)
Set mit 250 Stück

9319-04 (alle Farben)
50 Stück pro Farbe, Set 200 Stück.



Colad

Magnethalter

931901

Damit Ihre Hände beim Lackauftrag sauber bleiben. Pro Stück.



Colad

Farbspritzkarten mit Loch

9310

Papier Farbspritzkarten mit schwarzen und weißem Streifen. Das Loch ermöglicht den optimalen Farbtonvergleich. 250 Stück im Karton mit Klemmhalter. Geeignet für konventionelle und auch Wasserlacke.



Colad

Karteikasten für Farbmusterbleche

Stabiler Karteikasten aus Stahlblech, um Farbmusterbleche übersichtlich aufzubewahren und vor dem Verschmutzen zu schützen.

931801 Leerer Farbmuster Karteikasten
9318 931801 + 250 Farbmusterbleche (Weiß).

5.4 FARBTONPRÜFUNG



Colad

Easy2Check®

9300 (400 ml Spraydose)

Besprühe damit ein lackiertes Musterblech um eine hochglänzende Oberfläche zu erhalten und zu kontrollieren, ob der Farbton passend ist. Auch zur Schleifkontrolle einzusetzen. 400 ml Spraydose.



Colad

Kontrolllampe 2.0

9332

Vielseitige Arbeitsbeleuchtung mit CCT SCAN. Die Verwendung einer Handarbeitsleuchte war noch nie so einfach. Das Colad Kontrolllampe 2.0 garantiert eine klare und natürliche Sicht auf jeden Auftrag, egal wo Sie sich befinden. Das Licht ist stufenlos dimmbar. Inklusive Lichtdiffusor, streut das Licht und macht es weicher. 24 Monate Garantie. Inklusiv Ladegerät/Halterung. Pro Stück.

Die schnellste Screening-Lösung

mit höchster Qualität.



5.5 FARBSIEBE

inventing more



Colad

Nylon Farbsiebe 125 Mikron

1043

1000 Stück im Karton

Farbsiebe, sowohl für lösemittelhaltige als auch Wasserbasis-Lacksysteme. Aus Papier mit Nylon Filtergewebe von 125 Mikron für eine schnelle und sichere Filtrierung. Im Folienbeutel für die saubere Aufbewahrung.



Colad

Nylon Farbsiebe 190 Mikron

1045

1000 Stück im Karton

Farbsiebe, sowohl für lösemittelhaltige als auch Wasserbasis-Lacksysteme. Aus Papier mit Nylon Filtergewebe von 190 Mikron für eine schnelle und sichere Filtrierung. Im Folienbeutel für die saubere Aufbewahrung.



5.6 EINSATZBECHER



Colad

Wechselbecher

9440 Karton mit 100 Bechern (2300 ml)

+ 4 Colad Blechdosen

9450 Karton mit 36 Blechdosen

Kunststoffmischbecher 2300 ml für das schnelle Wechseln von Farben für den Hausmaler.



Colad

Einsatzbecher 2.5 L

9435

Immer ein sauberer Einsatzbecher für den schnellen und einfachen Wechsel der Farbe oder Farbart. Ausgestattet mit extra breitem, glattem Rand, zum Entfernen überschüssigen Lacks aus dem Pinsel. 2500 ml. 120 Stück pro Karton.

5.7 VERSCHIEDENES

Colad

Dosierflasche 1000 ml

9700

Kunststoff Dosierflasche 1000 ml Füllvermögen zur exakten Dosierung von speziellen Verdünnungen für Wasserbasis Lacksysteme. Mit ganz feiner Dosierspitze, "Tropfen für Tropfen". Pro Flasche.



Colad

Pinselflaschen 30 ml

9186

Stellen Sie Ihrem Kunden eine Farbprobe zur Verfügung, damit er kleine Schäden selbst beheben kann. 100 Pinselflaschen 30 ml, 100 Deckel mit Pinseleinsatz, 200 Stahlkugeln für eine optimale Vermischung, selbstklebende Aufkleber für Ihren Firmennamen und Farbcode und ein Einfülltrichter.





Ihnen ist es ernst mit dem Lackieren?

Das haben wir verstanden.



Einfach
Mix
Snap
Go!





Einfach. Mix, Snap, Go!

Tragen Sie dick auf

Jede Art von Lack oder Farbe ist möglich.

In 4 verschiedenen Farbsieben erhältlich.



90 Mikron
Klarlack



130 Mikron
**Wasser-
basierender
Basislack**



190 Mikron
**Konventioneller
Basislack**



280 Mikron
Grundierung

Sie können jede Lackierpistole anschließen

Sie benötigen nur den richtigen Adapter.

Verwenden Sie die Funktion „Auswahl an Adaptern“ auf www.snaplid.com.



Großer Becher
900 ml

Für Großaufträge.



Standardbecher
700 ml / 700 ml UV

Ideal für Ihre
Routinearbeiten.



Mittelgroßer Becher
350 ml

Hervorragend für
kleinere Aufträge.



Kleiner Becher
88 ml

Groß bei Spot
Repair.

**Auf die
Größe
kommt
es an!**

Sparen Sie Zeit und Material mit dem Snap Lid System®


Verschwenden Sie nichts und nutzen Sie jeden Tropfen.

Passend für alle
Lackierpistolen.

Für alle Lackarten.

Geeignet für große und kleine Arbeiten.





Materialsparing

bei jedem Auftrag sparen Sie einen Becher.

Es wird nur ein Becher zum Mischen und Lackieren benötigt. Im Gegensatz zu anderen Systemen, die zahlreiche Arbeitsschritte erfordern, ist das Colad Snap Lid System® schnell in der Anwendung. Deckel auf den Mischbecher setzen und los! Die Rechnung ist einfach: Dadurch, dass Sie pro Auftrag nur einen Becher benötigen, sparen Sie Material.

Farbsparend

Sie können jeden einzelnen Tropfen nutzen.


Sie holen das Beste aus Ihrer Zeit heraus. Mit unserem einzigartigen belüfteten System können Sie genauer und mit einem stabilen, gleichmäßigen Farbfluss arbeiten. Es wird weniger Farbe verschwendet und Sie schaffen mit weniger mehr!



Gleichmäßige Farbapplikation

Die perfekte Lösung für das Auftragen von Farbe.

Dank des einzigartigen Ventils und eingebauten Filters wird ein gleichmäßiger Farbfluss ohne Farbspritzer ermöglicht. Hohe Stabilität!



Snap Lid®

Kapazität	Verpackung	90 µm	130 µm	190 µm	280 µm
350 ml	50 Deckel	9350090SL	9350130SL	9350190SL	9350280SL
700 ml	50 Deckel	9370090SL	9370130SL	9370190SL	9370280SL

Snap Lid System®

Kapazität	Verpackung	90 µm	130 µm	190 µm	280 µm
88 ml	50 Deckel 50 Becher 10 Verschlusskappen	93100090SLS	93100130SLS	93100190SLS	-
350 ml	50 Deckel 50 Becher	9350090SLS	9350130SLS	9350190SLS	9350280SLS
700 ml	50 Deckel 50 Becher	9370090SLS	9370130SLS	9370190SLS	9370280SLS
700 ml UV	25 Deckel 25 Becher 25 Verschlusskappen	-	-	9370190SLSUV	9370280SLSUV
900 ml	40 Deckel 40 Becher	-	9390130SLS	9390190SLS	-

Die Extras

Produkt		Art.-Nr	Verpackung
Turbomix Paintsaver™		9500	512 Stück pro Spender
Verschlusskappen		9370CAP	100 Stück pro Beutel
Universalhalterung		937020	pro Stück

6.2 ZUBEHÖR

Colad

Snap Lid® Verschlusskappen 9370CAP

Verschließen Sie Ihr Colad Snap Lid System® nach dem Entriegeln von der Lackierpistole vorübergehend mit einer Snap Lid Verschlusskappe. Die Kappe passt perfekt auf den Anschluss des Snap Lid (Deckel). Verwenden Sie eine zweite Verschlusskappe, um den Adapter der Lackierpistole zu verschließen. Dadurch bleibt der Farbkanal sauber und staubfrei. Verpackt in einem Folienbeutel je 100 Stück.


Colad

Universalhalterung 937020

Sie lässt sich einfach auf Arbeitshöhe an der Wand montieren. Die Haken der Halterung passen perfekt in die Spenderboxen und den Griff des Pumpsprühers Ultimate und Premium. Pro Stück.


Colad

Snap Lid® Adapter 9370Axx

Die meist verwendeten Adapter sind die Artikelnummern: 9370A04, 9370A09 und 9370A11. Wenn Sie eine Frage hinsichtlich des richtigen Adapters haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.
Wählen Sie Ihren richtigen Adapter auf snaplid.com.





Colad

Lackierpistolen-Reinigungssatz 8817

Satz mit 17 Teilen, die eine perfekte Reinigung von Lackierpistolen ermöglichen. Im Satz sind verschiedene Bürsten und Nadeln zur Reinigung von Farbdüse, Luftkappe, Luftkanal und Außenflächen Ihrer Spritzpistole enthalten. Das Entfernen von Farbbreständen auf kleinen Pistolenteilen ist jetzt ganz einfach. Auch der äußere Teil der Pistole kann mit der Endbürste gereinigt werden. Pro Satz.



Colad

Lackierpistolenreinigung Premium Box 8822

Eine wiederverwendbare Box mit 22 Bürsten und kleinen Gegenständen für die perfekte Reinigung aller Arten von Lackierpistolen, speziell für HVLP-Lackierpistolen. In der Box befinden sich verschiedene Bürsten und Nadeln zur Reinigung von Farbdüse, Luftkappe, Luftkanal und Außenflächen Ihrer Lackierpistole. In einer wiederverwendbaren Box, so dass alle Teile geschützt und immer an ihrem Platz sind. Pro Satz



Colad

Lackstifte

9910	Weiß ø 1.0 mm
9915	Gelb ø 1.5 mm
9920	Blau ø 2.0 mm

Die Colad Lackstifte sind ein ausgezeichnetes Werkzeug, um Stellen, an denen die Farbe beschädigt und eine sehr kleine Farbpreparatur erforderlich ist, zu retuschieren. Die Spitze des Stifts ist flusenfrei und besteht aus nicht absorbierenden Fasern. Die Stifte können auch zum Entfernen von Staub und zur Reinigung sehr kleiner Autoteile verwendet werden. 100 Stück pro Dose/4 Dosen in 1 Karton.



Colad

Staubnadel-Set 9800

9810 Option: Ersatz-Staubnadeln, 10 Stück
Dieses Staubnadel-Set von Colad ist ein effektives Werkzeug, um Flusen, Schmutz und Staub von frischem Lack zu entfernen. Das Set besteht aus einem Aluminiumstift (Halter) und 10 Nadeln.



Colad

Druckluftdüse mit Ventil 10900

Zur exakten Positionierung der Druckluft an der richtigen Stelle. Die Colad Druckluftdüse mit Ventil ist eine perfekte Methode, um Druckluft ohne Druckverlust genau dorthin zu leiten, wo sie benötigt wird. Geeignet, um Druckluft auf Farben und Spachtelmassen zu richten. Auch geeignet zum Entfernen von Staub oder zur Abkühlung von Objekten verwendet werden. Pro Stück mit Luftregelventil.



Colad

Detailpinselset für Autos 9900

Zum präzisen Aufbringen und Ausbessern kleinster Farb- und Lackmengen für Automobilprojekte. Pinsel aus natürlichem (Pony-) Haar zum gleichmäßigen und präzisen Auftragen von Farbe und Lacken. Das Set enthält 36 Pinsel in 3 Sortierungen. Die Sortierungen sind Nr. 1, Nr. 2 und Nr. 3. Pro Sortierung 12 Stück.



hamach
DUTCH ENGINEERING

Lackierpistolenhalter 000829

Halter für 2 Lackierpistolen. Multifunktionell durch Magneteinsätze. Schnelles Anbringen und Lösen an der Kabinenwand. Pro Stück.



hamach
DUTCH ENGINEERING

Ausblasnippel 000882

Ausblasnippel mit flexibler Kautschukum-mantelung um Staub zu entfernen ohne die Teileoberfläche zu beschädigen. Luftanschluss 1/4". Pro Stück.



Colad

Lackierpistolenhalter 103511

Langanhaltender Schutz

sorgt für glänzende und leicht zu reinigende Oberflächen.



Silikonfrei



Dank UV-Kontrolltechnologie werden keine Stellen übersehen.



Colad

Oberflächenvorbereitung 9067

Dieser hochwirksame Reiniger und Entfetter ist die Vorbereitung der Oberfläche zur Anwendung von Colad Keramikschutz. Die Colad Oberflächenvorbereitung reinigt, entfettet und bereitet die Oberfläche zur Anwendung von Colad Keramikschutz vor, wodurch die Haftung und Haltbarkeit des Produkts gefördert werden.

Anwendung: Die Oberfläche muss sauber, vorzugsweise poliert, frei von Kratzern, Hologrammen und Unebenheiten sein. Tragen Sie das Produkt mit einer Druckflasche direkt auf die Oberfläche oder auf ein Mikrofasertuch auf. Lassen Sie das Produkt einige Sekunden einwirken. Reinigen Sie den Bereich mit kreisenden Bewegungen und einem leicht angefeuchteten Mikrofasertuch.

Flasche: 1 Liter.

Colad

Keramikschutz 9068

Die silikonfreie, hochbeständige Beschichtung mit 9H-Härte für einen starken, langanhaltenden Schutz und eine leicht zu reinigende Oberfläche.

Colad Keramikschutz eignet sich für die Behandlung aller Arten von Metall-, Kunststoff- oder lackierten Oberflächen. Das Produkt kann im Karosseriebau verwendet werden, da es silikonfrei ist und somit eine Kontamination von Lackanwendungen verhindert. Es bildet eine dünne und widerstandsfähige Schicht Keramikschutz auf der behandelten Oberfläche. Das Produkt lässt sich mit dem mitgelieferten Applikatorpad aus Mikrosuede leicht auftragen und Sie übersehen dank unserer UV-Kontrolltechnologie keine einzige Stelle, da das Produkt unter UV-Licht leuchtet. Nach dem Auftragen schützt eine Schicht die Oberfläche unter normalen Bedingungen für bis zu 2 Jahre oder 50 Waschzyklen.

Verpackung: Satz im Karton mit 1 x 38 ml Alu-Flaschen + Applikatorpad aus Mikrosuede + Anwendungshandbuch + Aufkleber

Colad

Applikatorpad aus Mikrosuede 9069

Schaumstoff-Applikatorpad aus Mikrovelours zum Auftragen flüssiger Produkte. Das Colad Applikatorpad aus Mikrosuede besteht aus einem Schaumstoffkissen, das mit einem Mikroveloursstoff mit geringer Saugfähigkeit und einem geprägten COLAD-Logo versehen ist. Das Pad ist für das Auftragen von flüssigen und pastösen Produkten mit unterschiedlichen Viskositäten gedacht, um Kratzer auf der Oberfläche zu verhindern. Bei der Anwendung von Colad Keramikschutz empfehlen wir dieses Pad. Kunststoffbeutel mit 6 Stück.



Erst durch das Polieren

erhält die lackierte Oberfläche das perfekte Finish.





OneStepReady

8700 (1 kg Flasche)
8725 (250 g Flasche)

Deckt die komplette Polierarbeit mit einem Produkt ab. Vom Feinschliff über das Beheben von Kratzern bis zur fertigen Hochglanzoberfläche.

- Einschritt-Polierkomponente: effizienter Einsatz, Sie benötigen nur einen Mikro Poliertucher und ein einziges Poliermittel
- Erzielt exzellente Ergebnisse auf alten und neuwertigen Beschichtungen
- Kann auf allen erdenklichen Lackoberflächen verwendet werden
- Lösemittelfrei



Advanced Cut

8600 (1 kg Flasche)

Ein scharfes Schleifmittel, das aggressive Kratzer, Mängel und Oberflächenfehler im Handumdrehen beseitigt!

- Eine schnelle Lösung für aggressive Kratzer und Farbfehler
- Greift nicht die Klarlackbeschichtung sowie Kunststoff- und Gummiteile an. Somit entfallen zeitaufwändige Abdeckarbeiten
- Lösemittelfrei



KRATZER



POLIEREN



FERTIG

7.2 OPTIMUS



Optimus

3881000 (Korn 1000)
3882000 (Korn 2000)
3883000 (Korn 3000)
3884000 (Korn 4000)
20 Stück im Karton.



Eine schnelle und sichere Lösung für kleine Farbfehler. Kann vor dem Polieren angewendet werden, um in kürzerer Zeit eine Hochglanzpolitur zu erreichen.


- Ein multifunktionales, flexibles Schleifmittel
- Die perfekte Lösung für angewinkelte und scharfkantige Oberflächen.
- Begrenzt das Risiko für Druckstellen
- Eignet sich sowohl für den Nass- als auch Trockenschliff. Maschinell oder manuell.
- Farbcodierung zur einfachen Identifizierung des richtigen Korns



**FLEXIBLE
INTERFACE SCHICHT**

**STRAPAZIERFÄHIGES
SILIZIUMKARBIDKORN**

Ø 150 MM



KLETT RÜCKSEITE

**OFFENE SCHAUM-
STOFF STRUKTUR**

76 mm

**Colad****Schaumpad**

010057 (76 mm)

Schaumpad für DS 70 oder HD 75, für alle Polierarbeiten.
Pro Stück.



150 mm

**Colad****Hartes Schaumpad**

010050 (150 mm)

Zum Auspolieren von tieferen Kratzern.
Pro Stück. Ideal in Verbindung mit
Colad OneStepReady.

**Colad****Medium Schaumpad**

010051 (150 mm)

Zum Aufpolieren von alten glanzlosen
Lackoberflächen. Pro Stück.

**Colad****Weiches Schaumpad**

010052 (150 mm)

Für die Hochglanzpolitur.
Pro Stück.

190 mm

**Colad****Hartes Schaumpad**

010053 (190 mm)

Zum Auspolieren von tieferen Kratzern. Ideal in Verbindung mit
Colad OneStepReady.
Pro Stück.

**Colad****Medium Schaumpad**

010054 (190 mm)

Zum Aufpolieren von alten glanzlosen
Lackoberflächen. Pro Stück.

**Colad****Weiches Schaumpad**

010055 (190 mm)

Für die Hochglanzpolitur.
Pro Stück.

**Colad****Stützteller (Klett)****M-14 160 mm**

010034 (160 mm)

Stützteller mit M-14 Aufnahme für Schaumpads
010053, 010054 und 010055. Pro Stück.

**Colad****Stützteller (Klett)****5/8 160 mm**

010038 (160 mm)

Stützteller mit 5/8" Aufnahme für Schaumpads
010053, 010054 und 010055. Pro Stück.

**Colad****Stützteller (Klett)****M-14 115 mm**

010037 (115 mm)

Stützteller mit M-14 Aufnahme für Schaumpads
010050, 010051 und 010052. Pro Stück.



Colad

Poliertücher

8880

Diese Poliertücher aus Vlies wurden entwickelt, um alle Arten von Oberfläche ohne Kratzer und Rückstände zu polieren. Die Tücher sind frei von Zusätzen und eignen sich daher ideal zum Polieren von lackierten Oberflächen sowie für alle Chrom-, Glas- und Innenelemente. Tücher: 40 x 36,5 cm. Rolle mit 275 Tücher.



Colad

Mikrofaser Poliertücher

8800

Sehr weiche Mikrotücher um Poliermittelreste abzuwischen. Bringt den finalen Glanz auf die Oberfläche. Wiederverwendbar bis zu 500 Waschgänge (60°C). Maße: 40 x 40 cm. 4 Tücher pro Beutel.



Colad

Mikro Schleifblüten

402815 (P1500, 35 mm, Klett)
402820 (P2000, 35 mm, Klett)
402825 (P2500, 35 mm, Klett)
100 Blüten pro Box.

Spezielle Poliertücher säubern Poliermittelrückstände und verleihen der polierten Oberfläche den letzten Schliff.



Persönlicher Arbeitsschutz

mit höchstem Komfort für ein sicheres und gesundheitsförderndes Arbeitserlebnis.





BODYGUARD™

Für ein Höchstmaß an Tragekomfort und Arbeitssicherheit während des ganzen Tages!



BESTE SCHUTZEIGENSCHAFTEN

- Antistatische Beschichtung (EN 1149-1:2006)
- Staub- und Faserfrei
- Schutz gegen Overspray
- Dichte Hals-, Hand und Fußabschlüsse



HÖCHSTLEISTUNG

- Perfekte Passform für alle Größen
- Maximum Beweglichkeit
- Effizienterer Durchlass der Körpertemperatur
- Komfortabel über den ganzen Arbeitstag



GRÖßERE HALTBARKEIT

- Langlebig, verdeckter Reißverschluss



SERIÖSES ERSCHEINUNGSBILD

- Graue Farbe
- Nicht transparent
- Ordentlicheres Aussehen



BodyGuard™ Premium Komfort-Overall

520046 (Größe 46)	520050 (Größe 50)	520054 (Größe 54)	520058 (Größe 58)	520062 (Größe 62)	520066 (Größe 66)
520048 (Größe 48)	520052 (Größe 52)	520056 (Größe 56)	520060 (Größe 60)	520064 (Größe 64)	520068 (Größe 68)



1 % Kohlenstofffaseranteil für bessere Antistatikeigenschaften!



Großzügig geschnittene und trotzdem perfekt anliegende Kapuze bietet ein Plus an Tragekomfort!



Die beste Passform mit einem Höchstmaß an Tragekomfort!

Wie Sie bereits wissen, verfügt der BodyGuard™ über:

- Äußerst atmungsaktive Eigenschaften
- Verschleißfester Reißverschluss
- Robustes graues Nylongewebe
- Mit doppeltem Reißverschluss
- Weiche, dehnbare Bündchen
- Zwei Gesäßtaschen
- Besondere Bewegungsfreiheit

Colad BodyGuard™ Premium Comfort Overall bietet den besten Schutz gegen Farbnebel und ist 100% staub- und flusenfrei.

Bei uns steht der Benutzer im Vordergrund!

Für ein Höchstmaß an Arbeitskomfort wurden bei dieser Version des BodyGuard™ die Erfahrungen unserer Anwender berücksichtigt. Durch den Einsatz einer anderen Gewebeart haben wir die Antistatikeigenschaften verbessern können und die neu designte Kapuze sorgt für eine bessere passform.

Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Kategorie I gemäß EU-Richtlinie 2016/425/EU - Einfacher Schutz von Nutzern vor geringfügigen Risiken. Schützt Sie vor unbedenklichen Chemikalien, wie Lacken auf Wasserbasis oder Reinigungsmitteln, die nicht gesundheitsgefährdend sind.



Gemäß 1149-3, Methode 2: Induktionszerfall.



Gemäß 1149-3,
Methode 2: Induktionszerfall.

Colad

Nylon Lackierkittel

510148 (Größe 48)
510152 (Größe 52)
510156 (Größe 56)
510160 (Größe 60)
510164 (Größe 64)

Für den Einsatz während der Lackierarbeiten zum Schutz des Trägers gegen Farbnebel und zum Schutz der Lackarbeit gegen Fasern, Staub und Flusen. Weiße Färbung zur Vermeidung einer Verzerrung der Farbwahrnehmung, extrem langlebig und atmungsaktiv. Ein Lackierkittel pro Beutel. Persönliche Schutzausrüstung (PPE) Kategorie I entspricht der Europäischen Richtlinie 2016/425/EU – Basis PPE schützt vor minimalen Risiken.



Gemäß 1149-1, Methode
1: Messung des
Oberflächenwiderstandes.

Colad

Carbon Lackier Overall

511748 (Größe 48) 511758 (Größe 58)
511750 (Größe 50) 511760 (Größe 60)
511752 (Größe 52) 511762 (Größe 62)
511754 (Größe 54) 511764 (Größe 64)
511756 (Größe 56)

Für den Einsatz während der Lackierarbeiten zum Schutz des Trägers gegen Farbnebel und zum Schutz der Lackarbeit gegen Fasern, Staub und Flusen. Weiß mit Kohlenstofffaser zur Vermeidung einer Verzerrung der Farbwahrnehmung, extrem widerstandsfähig und atmungsaktiv. Der eingewebte Carbonfaden reduziert die statische Elektrizität. Ein Overall pro Beutel. Persönliche Schutzausrüstung (PPE) Kategorie I entspricht der Europäischen Richtlinie 2016/425/EU – Basis PPE schützt vor minimalen Risiken.



Colad

FR Lackier Overall*

512548 (Größe 48)
512552 (Größe 52)
512556 (Größe 56)
512560 (Größe 60)
512564 (Größe 64)

Zum Schutz der Personen gegen Verschmutzung durch Farbnebel und um die Lackierung vor Fasern, Flusen und Staub zu schützen. Die weiße Farbe verhindert Farbreflexion beim Lackieren. Diese Overalls sind aus flammhemmenden Material gefertigt für Arbeitsbereiche in denen dieses vorgeschrieben ist. Super strapazierfähiges Material. Ausführung mit Ventilationsöffnungen. Chemische Reinigung. Pro Overall in einer Beutel. Persönliche Schutzausrüstung (PPE) Kategorie I entspricht der Europäischen Richtlinie 2016/425/EU – Basis PPE schützt vor minimalen Risiken.



Colad

Einweg Overall

530048 (S - Größe 48)
530052 (M - Größe 52)
530056 (L - Größe 56)
530060 (XL - Größe 60)
530064 (XXL - Größe 64)

Schützender Einweg Lackieranzug! Bietet optimalen Schutz vor ungefährlichen Chemikalien und schützt die Lackierung gegen Fasern, Staub und Flusen. Der Overall ist weiß, um eine Verzerrung des Farbsehens zu verhindern. Wasser- und Staubresistent. Dichtet dank der Gummizüge in der Kapuze, den Knöcheln und den Manschetten gut ab. Reißverschluss vorne. Ein Overall pro Beutel. Persönliche Schutzausrüstung (PPE) Kategorie I entspricht der Europäischen Richtlinie 2016/425/EU – Basis PPE schützt vor minimalen Risiken.



Colad

Nylon Lackieroverall

510046 (Größe 46) 510058 (Größe 58)
510048 (Größe 48) 510060 (Größe 60)
510050 (Größe 50) 510062 (Größe 62)
510052 (Größe 52) 510064 (Größe 64)
510054 (Größe 54) 510066 (Größe 66)
510056 (Größe 56) 510068 (Größe 68)

Für den Einsatz während der Lackierarbeiten zum Schutz des Trägers gegen Farbnebel und zum Schutz der Lackarbeit gegen Fasern, Staub und Flusen. Weiße Färbung zur Vermeidung einer Verzerrung der Farbwahrnehmung, extrem langlebig und atmungsaktiv. Ein Overall pro Beutel. Persönliche Schutzausrüstung (PPE) Kategorie I entspricht der Europäischen Richtlinie 2016/425/EU – Basis PPE schützt vor minimalen Risiken.



Gemäß 1149-3,
Methode 2: Induktionszerfall.

8.1 BEKLEIDUNG

inventing more

Colad

BodyGuard™ Unterhemd

Kurzarm:

540048 (Größe S)
540052 (Größe M)
540056 (Größe L)
540060 (Größe XL)
540064 (Größe XXL)

Ärmellos:

540148 (Größe S)
540152 (Größe M)
540156 (Größe L)
540160 (Größe XL)
540164 (Größe XXL)

Das bequemste Unterhemd unter Ihrem Lackieranzug. Das BodyGuard™ Unterhemd von Colad ist die perfekte Wahl für das richtige Darunter für Ihres BodyGuard™ Lackieranzuges von Colad oder anderen Lackieranzügen. Gefertigt aus Vogelaugenstricktechnik zur Regulierung der Körperwärme. Das Gewebe enthält 1% Karbon, verfügt dadurch über antistatische Eigenschaften und klebt nicht an Ihrem Körper oder dem Lackieranzug. Im Gegensatz zu den üblichen Baumwoll- oder Nylonhemden zieht dieses Unterhemd keinen Staub an. Darüber hinaus garantiert die enge Passform optimale Bewegungsfreiheit und sorgt für höchsten Tragekomfort über den ganzen Arbeitstag.

- Enge, Elastische Passform für optimale Bewegungsfreiheit
- Staubfrei, fusselfrei, silikonfrei
- Zieht keinen Staub an
- Reguliert Körperwärme



8.2 HANDREINIGUNG



Colad

Handreiniger Flasche

8235 (300 ml)
8290 (3.8 L)

Ein leistungsstarker Handreiniger, der speziell für das schnelle Entfernen von Alltagsschmutz entwickelt wurde. Gibt den Händen Feuchtigkeit zurück und beugt Hautreizungen vor. Entfernt mühelos Schmutz wie Fett, Tinte, Klebstoff, Öl und Farben. Enthält natürliche Scheuerteilchen.



Unterschiedliche Handschuhtypen

für optimalen Schutz bei jedem Prozess.



Colad liefert ein Komplettangebot an Handschuhen, passend für jeden Schritt eines kompletten Lackiervorganges. Unsere Handschuhe sind je nach Etappe des Lackauftrags in drei Kategorien eingestuft:



Vorbereitung:

Colad sorgt mit den Colad Vorbereitungshandschuhe für den Schutz Ihrer Hände bei Montage, Demontage oder während aller Schleifarbeiten. Colad Polyester Strickhandschuhe bieten Schutz gegen mechanische Risiken. EN 388:2016 legt die Prüfanforderungen für Abriebfestigkeit, Schnittfestigkeit, Reiß und Durchstoßfestigkeit fest.



Lackieren:

Nitril Einweghandschuhe von Colad wurden speziell für Arbeiten im Misch- oder Vernetzungsraum sowie während der Lackierung entwickelt. Diese Handschuhe schützen die Hände und verhindern gleichzeitig eine Kontaminierung der zu lackierenden Oberfläche. Hoher Tragekomfort versteht sich von selbst.



Reinigung:

Für Reinigungsarbeiten mit unterschiedlichen Chemikalien empfiehlt Colad die Colad Nitril oder Colad Neopren Industriehandschuhe. Diese Handschuhe sind mit einer weichen anti allergischen Beschichtung ausgestattet, welche gegen Allergien vorbeugt und gleichzeitig die Handschuhe robuster macht. Beide Colad Industrie Handschuhe sind gemäß EN 374-1:2016 (Chemische Beständigkeit Typ A), EN 374-4:2013 (Abbau) und EN 374-5:2016 (Bakterien und Viren) geprüft. Dies bedeutet, dass sie dicht sind beim Eintauchen (Vollkontakt) in chemische Flüssigkeiten und Schutz bieten gegen mechanische Risiken.



Besondere Eigenschaften des Sortiments Colad Nitrihandschuhe:



Natürlich latexfrei

Unsere Handschuhe, die mit dem Latexfrei-Logo gekennzeichnet sind, sind natürlich latexfrei. Absolute Tragesicherheit für Menschen mit Latexallergie.



Einweg

Unsere Handschuhe, die mit dem Einweg-Logo gekennzeichnet sind, müssen nach dem Gebrauch entsorgt werden. Hierdurch werden Verunreinigungen vermieden und ein sauberes Arbeiten garantiert.



Silikonfrei

Unsere Handschuhe, die mit dem Silikonfrei-Logo gekennzeichnet sind, silikonfrei. Hierdurch wird eine Verunreinigung des Lacks vermieden.



Puderfrei

Unsere Handschuhe, die mit dem Puderfrei-Logo gekennzeichnet sind, werden während der Fertigung drei Mal gewaschen. So werden sie zu 100 % Puderfrei, um Lackverunreinigungen vorzubeugen.

Colad**Einweg Nitril Handschuhe Grau**

538200 (Größe M)

538202 (Größe L)

538204 (Größe XL)

Verpackung: Spenderbox mit 50 Handschuhen.

- Dicke 8 mil (0.2 mm)
- Extrarobust, hochflexibel und höhere Reißfestigkeit
- Besonders lange Manschetten (300 mm) und Strukturoberfläche für eine bessere Griffigkeit
- Besonders geeignet für das Arbeiten mit Lacken und Lösemitteln

Diese extradicken und extrarobusten Nitril Handschuhe sind frei von Puder, Silikon und Latex. Sie kombinieren dank ihrer besonderen Elastizität Extra-Schutz mit Extra-Tragekomfort.

Persönliche Schutzausrüstung (PSA): CAT III gemäß der EU-Verordnung 2016/425/EU. PSA mit komplexer Konstruktion schützt vor Risiken, die irreversible Gesundheitsschäden verursachen.

**Testergebnisse Untersuchung EU-Typ**

EN ISO 374-1: 2016 Type B	EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A	Stufe	EN 374-4-2013 Abbau Stufe
 JKOPT	96% Schwefelsäure (L)	1	100 %
	n-Heptan (J)	3	37,3 %
	40% Natriumhydroxid (K)	6	-12,2 %
	25% Ammoniumhydroxid (O)	2	-8,4 %
	30% Wasserstoffperoxid (P)	3	-6,6 %
	37% Formaldehyd (T)	5	2,8 %
Stufe 1: > 10 Minuten	Stufe 4: > 120 Minuten		
Stufe 2: > 30 Minuten	Stufe 5: > 240 Minuten		
Stufe 3: > 60 Minuten	Stufe 6: > 480 Minuten		



CE Kennzeichnung: 2777



Geprüft nach EN 1149-3, Methode 2: Induktionszerfall.

Colad**Einweg Nitril Handschuhe Schwarz****Spenderbox mit 60 Stück:**

536000 (Größe M)

536002 (Größe L)

536004 (Größe XL)

536006 (Größe XXL)

Spenderbox 400 Stück:

536400 (Größe M)

536402 (Größe L)

536404 (Größe XL)

Colad-Nitril-Handschuhe verhindern, dass Haare, Hautfasern und Hautfett in Kontakt mit dem Lack kommen und schützen den Anwender vor Chemikalienspritzern.

- Dicke 6 mil (0.15 mm)
- Länge 285 mm
- Strukturierte Fingerspitzen für eine bessere Griffigkeit
- Frei von Puder, Silikon und Latex zur Vorbeugung von Hautallergien
- Besonders geeignet für das Arbeiten mit Lacken und Lösemitteln

Persönliche Schutzausrüstung (PSA): CAT III gemäß der EU-Verordnung 2016/425/EU. PSA mit komplexer Konstruktion schützt vor Risiken, die irreversible Gesundheitsschäden verursachen.

**Testergebnisse Untersuchung EU-Typ**

EN ISO 374-1: 2016 Type B  JKPT	EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A	Stufe	EN 374-4-2013 Abbau Stufe
	n-Heptan (J)	3	47,4 %
	40% Natriumhydroxid (K)	6	18,1 %
	30% Wasserstoffperoxid (P)	4	21,6 %
	37% Formaldehyd (T)	5	24,0 %
Stufe 1: > 10 Minuten		Stufe 4: > 120 Minuten	
Stufe 2: > 30 Minuten		Stufe 5: > 240 Minuten	
Stufe 3: > 60 Minuten		Stufe 6: > 480 Minuten	



CE Kennzeichnung: 2777



Geprüft nach EN 1149-3, Methode 2: Induktionszerfall.



Einweg Nitril Handschuhe Blau

530904 (Größe M)

530900 (Größe L)

530902 (Größe XL)

Verpackung: Spenderbox mit 100 Handschuhen.

Ein lösemittelbeständiger Qualitätshandschuh mit herausragenden Schutzeigenschaften.

- Dicke 4.5 mil (0.115 mm)
- Länge 245 mm
- Strukturierte Fingerspitzen für eine bessere Griffbarkeit
- Frei von Puder, Silikon und Latex zur Vorbeugung von Hautallergien
- Besonders geeignet für das Arbeiten mit Lacken und Lösemitteln



Persönliche Schutzausrüstung (PSA) der Kategorie III gemäß Verordnung 2016/425/EU Eine komplexe PSA schützt vor Risiken, die irreversible Gesundheitsschäden verursachen.

Testergebnisse Untersuchung EU-Typ

EN ISO 374-1: 2016 Type B	EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A	Stufe	EN 374-4-2013 Abbau Stufe
 JKPT	n-Heptan (J)	2	52,7 %
	40% Natriumhydroxid (K)	6	5,8 %
	30% Wasserstoffperoxid (P)	2	29,8 %
	37% Formaldehyd (T)	4	22,5 %
Stufe 1: > 10 Minuten	Stufe 4: > 120 Minuten		
Stufe 2: > 30 Minuten	Stufe 5: > 240 Minuten		
Stufe 3: > 60 Minuten	Stufe 6: > 480 Minuten		



CE Kennzeichnung: 2777



Handschuhdispenser (Groß) Spenderbox 400 Stück

5364D

Handschuhspender, Wandmontage. Nur für Colad Nitril Einweghandschuhe, schwarz. Pro Stück.



Handschuhdispenser

5390

Mit dem Colad Handschuhdispenser können verschiedene Arten von Einweghandschuhen ordentlich und sauber aufbewahrt werden. Der Dispenser kann mit den mitgelieferten schrauben und Dübeln einfach an der Wand befestigt werden. Bruchfest und hergestellt aus recyceltem Kunststoff. Folgende Colad Handschuhe passen inkl. Spenderbox in den Dispenser: Nitril Handschuhe Schwarz und Blau. Pro Stück.

Robust und widerstandsfähig

für sicheres Arbeiten.



8.3.2 STRICKHANDSCHUHE

inventing more

Colad

Polyester Strickhandschuhe

532000 (Größe M)(Weiß)
532002 (Größe L)(Schwarz)
532004 (Größe XL)(Blau)

Bei Vorbereitungsarbeiten sind die Strickhandschuhe aus Polyester von Colad ein Muss. Sie bieten ausgezeichneten Schutz vor Schnitten und Kratzern während Montage-, Demontage-, Vorbereitungs- und leichten Schleifarbeiten. Die Handschuhe sind PU-beschichtet für besseren Halt bei der Arbeit, während sie dank des widerstandsfähigen, atmungsaktiven Polyester-Materials gleichzeitig angenehm zu tragen sind. Pro Paar, 12 Paar im Beutel, 120 Paar in der Umverpackung.

- Guter Sitz durch elastisches Bündchen
- PU-Beschichtung für besseren Halt
- Schutz vor Schnitten und Kratzern
- Atmungsaktiv



Persönliche Schutzausrüstung: Kategorie II gemäß EU-Verordnung 2016/425/EU.

CE Kennzeichnung: 0075

Mechanische Risiken EN 388 : 2016  3121x	Abrieb Abriebverschleiß	3	(Höchster Wert = 4)
	Schnittfestigkeit	1	(Höchster Wert = 5)
	Weiterreißfestigkeit	2	(Höchster Wert = 4)
	Durchdringungsfestigkeit	1	(Höchster Wert = 4)
	Schnittfestigkeit EN ISO 13997	x	(Höchster Wert = F)

X bedeutet, dass der Handschuh für diese Anforderung nicht geprüft ist.

8.3.3 INDUSTRIE HANDSCHUHE

Colad

Industrie Neopren Handschuhe

5310000 (Größe L)
5310002 (Größe XL)

Resistent gegen viele Chemikalien im Wechsel. Ausgezeichnete Griffigkeit und mehrfach verwendbar.



EN ISO 374-1: 2016 Type A  AKLMNOPST	EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A	Stufe	EN 374-4:2013 Abbau Stufe
	Methanol (A)	3	3,8 %
	n-Heptan (J)	1	30,8 %
	40% Natriumhydroxid (K)	6	-0,1 %
	96% Schwefelsäure (L)	4	23,5 %
	65% Salpetersäure (M)	6	19,3 %
	99% Essigsäure (N)	5	19,0 %
	25% Ammoniumhydroxid (O)	3	-12,9 %
	30% Wasserstoffperoxid (P)	6	-2,8 %
	40% Fluorwasserstoffsäure (S)	6	x
	37% Formaldehyd (T)	6	6,7 %
Stufe 1: > 10 Minuten		Stufe 4: > 120 Minuten	
Stufe 2: > 30 Minuten		Stufe 5: > 240 Minuten	
Stufe 3: > 60 Minuten		Stufe 6: > 480 Minuten	

EN388:2016  4101X	Abriebfestigkeit	Niveau 3
	Schnittfestigkeit	Niveau 1
	Reißfestigkeit	Niveau 1
	Durchstoßfestigkeit	Niveau 0

Persönliche Schutzausrüstung (PSA) der Kategorie III gemäß Verordnung 2016/425/EU. Eine komplexe PSA schützt vor Risiken, die irreversible Gesundheitsschäden verursachen.



CE Kennzeichnung: 2777

Colad

Industrie Nitril Handschuhe

5330000 (Größe L)
5330002 (Größe XL)

Empfohlen bei längerem Umgang mit Lösemitteln. Resistent gegen die häufigsten Chemikalien. Exzellente Griffigkeit und der Hand nachgeformt. Höchster Tragekomfort und mehrfach verwendbar.



EN ISO 374-1: 2016 Type A  AJLMNOPST	EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A	Stufe	EN 374-4:2013 Abbau Stufe
	Methanol (A)	2	70.1%
	Toluol (F)	1	81.8%
	n-Heptan (J)	6	0.0%
	40% Natriumhydroxid (K)	6	4.5%
	96% Schwefelsäure (L)	3	61.9%
	65% Salpetersäure (M)	2	98.7%
	99% Essigsäure (N)	3	91.9%
	25% Ammoniumhydroxyde (O)	6	-5.8%
	30% Wasserstoffperoxid (P)	6	-11.7%
	37% Formaldehyd (T)	6	-15.6%
Stufe 1: > 10 Minuten		Stufe 4: > 120 Minuten	
Stufe 2: > 30 Minuten		Stufe 5: > 240 Minuten	
Stufe 3: > 60 Minuten		Stufe 6: > 480 Minuten	

EN388:2016  4101X	Abriebfestigkeit	Niveau 4
	Schnittfestigkeit	Niveau 1
	Reißfestigkeit	Niveau 0
	Durchstoßfestigkeit	Niveau 1

Persönliche Schutzausrüstung (PSA) der Kategorie III gemäß Verordnung 2016/425/EU. Eine komplexe PSA schützt vor Risiken, die irreversible Gesundheitsschäden verursachen.



CE Kennzeichnung: 2777

Atem- und Lackiermasken

für optimalen, vollständigen Schutz während des gesamten Prozesses.



Colad

Atemschutzmaske mit A2P3-Filtern und integriertem Vorfilter*

502100

Atemschutzmaske zum Schutz gegen das Einatmen von Isocyanat in Lacken oder Lösemitteln für einen wirksamen persönlichen Atemschutz. Passt perfekt um Nase und Mund. Komplett mit zwei A2P3-Filtern und integriertem Vorfilter. Entspricht der strengen Norm EN 140, CE-Kennzeichnung: 0082. Filter höchstens 40 Stunden verwenden und anschließend auswechseln. Die beiden A2P3-Filter können mit Artikelnummer 5021 ersetzt werden. Pro Stück.



Colad

A2P3-Aktivkohlefilter mit integriertem Vorfilter

5021

Set mit zwei A2P3-Aktivkohlefiltern mit integriertem Vorfilter. Für Atemschutzmaske Art. Nr. 502100. Filter höchstens 40 Stunden verwenden und anschließend auswechseln. Die Filter entsprechen EN 14387 (Gasfilter und Kombifilter) und sind CE-geprüft. CE-Kennzeichnung: 0161. Pro 2 Stück.



Colad

Lackiermaske A1P2*

5000

Zur Anwendung bei Arbeiten mit Isocyanaten durch Lacke oder Lösemittel. Ebenso gegen Eindringen in die Atemwege bei Arbeiten mit Wasserbasislacksystemen. Perfekter Abschluss rund um Nase und Mund. Maximale Einsatzzeit 40 Betriebsstunden pro Filtereinheit. Entspricht dem EN 140 Standard, CE-Kennzeichnung: 0082. Pro Stück verpackt in luftdichter Kunststoffbox mit 2 Aktivkohlefiltern A1 und 20 Stück Vorfiltern P2.



Colad

Aktivkohlefilter A1

5020

Satz je 2 Filter. Die Filter entsprechen EN 14387 (Gasfilter und Kombifilter) und sind CE-geprüft. CE-Kennzeichnung: 0161.



Colad

Einweg Lackiermaske A1*

506600

Die Colad Einweglackiermaske schützt vor dem Einatmen schädlicher Dämpfe von Lacken und Lösemitteln. Perfekter Sitz rund um Nase und Mund. Maximale Tragezeit 40 Stunden. Entspricht den Vorschriften EN 140, CE-Kennzeichnung: 0082. Inklusive 2 Stück A1 Aktivkohlefilter. Die Filter entsprechen EN 14387 (Gasfilter und Kombifilter) und sind CE-geprüft: 0161. Geliefert in einem wiederverschließbaren Folienbeutel. Pro Stück.



Colad

Vorfilter P2

5010

50 Stück pro Beutel. Die Filter entsprechen EN 14387 (Gasfilter und Kombifilter) und sind CE-geprüft: 0161.



8.4 MASKEN

inventing more



				
				
Feinstaubmasken	Feinstaubmaske*	Feinstaubmaske mit Ausatemventil*	Feinstaubmaske mit Ausatemventil und Aktivkohlefilter*	Feinstaubmaske mit Ausatemventil*
Art.-Nr.	5510	5520	5525	5530
Verpackung	20 Stück	12 Stück	12 Stück	12 Stück
Staubklasse	FFP2	FFP2	FFP2	FFP3
Filtration	>94%	>94%	>94%	>99%
MAK-Wert	10 x	10 x	10 x	50 x
Anwendungs- bereiche	Flüssige Aerosole und Feststoffe, nicht toxisch, mittlere Toxizität	Flüssige Aerosole und Feststoffe, nicht toxisch, mittlere Toxizität	Flüssige Aerosole und Feststoffe, nicht toxisch, mittlere Toxizität. Gase und Gerüche.	Flüssige Aerosole und Feststoffe, nicht toxisch, mittlere Toxizität
Einmalige Verwendung, max. acht Stunden	✓	✓	✓	✓
Hauptbestandteil	Vlies	Vlies	Vlies / Aktivkohle	Vlies
Richtlinie PSA-Verordnung 2016/425/EU	✓	✓	✓	✓
PSA-Kategorie KAT III	✓	✓	✓	✓
Harmonisierte Norm 149:2001 + A1:2009	✓	✓	✓	✓
Elastische Kopfbänder	✓	✓	✓	✓
Verstellbarer Nasclip	✓	✓	✓	✓
Ausatemventil	—	✓	✓	✓
Aktivkohle	—	—	✓	—

*Persönliche Schutzausrüstung (PSA) CAT III gemäß der europäischen Richtlinie 2016/425/EU. PSA mit komplexem Design schützt vor Risiken, die irreversible Gesundheitsschäden verursachen.

8.5 VERSCHIEDENES



Kopfschutzhaube Groß 5120

Schützt den Kopf und Nacken gegen Staub und Farbnebel. Aus Leinen, guter Tragekomfort und waschbar. Pro Stück.





Schutzbrille** 5085

Mit Polycarbonatgläsern. Für einen optimalen Schutz und eine klare Sicht bei der Arbeit. Tragkörper: CE SGI 166 F. Linse: CE 2C-1.2 SGI 1F. Optisches Glas: 1 (geeignet für den Dauergebrauch). Mechanische Festigkeit: F (Schlagschutz gegenüber Teilchen mit hoher Geschwindigkeit und niedriger Energie – 45 m/s) Sicherheitstechnische Anforderungen entsprechen DIN EN 166. Pro Stück.



**Persönliche Schutzausrüstung (PSA) der Kategorie II gemäß Verordnung (EU) 2016/425/EU. PSA zum Schutz vor mittleren Gesundheitsrisiken.



UV-Schutzbrille** 5087

UV-Schutzbrillen schützen die Augen optimal bei der Verwendung von UV-Werkzeugen. Die UV-Schutzbrille UV 400 schützt die Augen des Benutzers vor den Auswirkungen von UV-Strahlung. Außerdem schützt sie die Augen während der Arbeit vor umherfliegenden Materialien. Die klaren dunklen Gläser kombinieren optimale Sicht mit hohem Schutz. Die verstellbaren Bügel sorgen für optimalen Komfort und einen perfekten Sitz.



Unsere Produkte für den Unterbodenschutz sind flexibel

und problemlos überlackierbar.

Ausgezeichneter Schutz, unter anderem gegen Steinschlag, Rost und Lauge.



9.1 UNTERBODENSCHUTZ

inventing more



Colad

Unterbodenschutz M80

4010 (1 L)(Schwarz)
4020 (1 L)(Weiß)
4030 (1 L)(Grau)

Unterbodenschutz mit Antikorrosionseigenschaften und Geräuschreduzierung. Grundmaterialien sind Gummi und Harze. Nach der Trocknung ist der U-Schutz überlackierbar. Exzellenter Schutz gegen Klimaeinflüsse und Steinschlag. 1 L Dose mit Anschluss für U-Schutzpistolen.



Colad

Unterbodenschutz M40

4000 (1 L) (Schwarz)

Flexibler, salzabweisender und geräuschkämmender Korrosionsschutz. 1 L Dose mit Anschluss für U-Schutzpistole.



Colad

Universal Neopren Dichtmasse

4060 (1 kg)(Grau)
4070 (Nylon Pinsel)

Die Universal Neopren Dichtmasse ist eine benzin- und ölbeständige Verbindung. Sie bleibt nach dem Trocknen elastisch und erhält dabei die Texturen von Lack und Farbe. Die Universal Neopren Dichtmasse kann überlackiert werden. Anwendung: dichtet Karosserieteilverbindungen ab, wie z.B. in Kofferräumen sowie andere Teile der Karosserie. Die Universal Neopren Dichtmasse ist ein hervorragender Kleber und hält Temperaturen zwischen -25 °C und +80 °C stand. Die Universal Neopren Dichtmasse wird gebrauchsfertig geliefert. Pro Stück.



Colad

Unterbodenschutz Pistole regulierbar

90672674

U-Schutzpistole für den Auftrag von U-Schutz und Hohlraumschutz mit 1 Liter Dosen. Mit Druckluftanschluss und Spritzdüse. Für diese Pistole gibt es auch eine einstellbare Düse. Pro Stück.



Colad

Einwegpistole für Unterbodenschutz und Hohlraumschutz

90672682

Einwegpistole inklusive Schlauch und Düse (Art. Nr. 90672690). Spart Zeit und Geld, da aufwendiges Reinigen entfällt. Pro Satz.



Colad

Einwegset aus Schlauch und Düse

90672690

Schlauch und Düse für den Auftrag von Hohlraumschutz. Satz je 6 Schläuche und Düsen. Für Pistole (90672682).

9.2 MAGIC FIX



Colad

Magic Fix ein Kleber und Füller

4325

Dauerhafte Reparatur in Sekunden mit einem extrem festen schleif- und lackierbarem Ergebnis. Magic Fix ist ein Kleber und Füller für eine schnelle und stabile Reparatur von verschiedenen Materialien. Reparieren Sie (fast) alles mit Colad Magic Fix. Es ist ein hervorragender Kleber, der mit schwarzem und grauem Verstärkungspulver kombiniert wird. Wenn eine Reparatur sich lohnt: Reparieren, schleifen und lackieren Sie es! Fertig!

Verwenden Sie Colad Magic Fix zum Verkleben, Füllen und Reparieren von verschiedenen Materialien wie Stahl, Kunststoff, Aluminium, Glasfaser, Kohlefaser und Gummi. Füllen Sie Risse oder Leerstellen mit Magic Fix zum Beispiel an: Befestigungspunkte an Stoßstangen, Autotürgriffe aus Hartplastik, ausgeleierte Innengewinde neu füllen und bohren, Rückspiegel, Ventildeckel, Gitter und Stoßstangen. Magic Fix Inhalt: Kleber (A) 6 Stk. 10 ml, Verstärkungspulver (B) 2 Stk. Schwarz 22 g und 1 Stk. Grau 22 g, 1 roter Stift, 1 Handschuh, 1 Applikator und Bedienungsanleitung.



7 sec.

Colad Spachteln

speziell für das Auftragen von Spachtelmassen konzipiert.



Für flache und wellige Oberflächen.



Kunststoff Spachtelmesser

9105 (flexibel rot)
9107 (super flexibel schwarz)
9106 (flexibel rot)
9108 (super flexibel schwarz)

Kunststoff Spachtelmesser zum Auftragen von Spachtelmassen. Abmessungen: 120 x 90 mm.

- Flexible Rot für ebene, gerade Flächen
- Super Flexible für geformte Oberflächen
- Speziellem Kunststoff mit abgeflachter Ziehfläche
- Verstärktem Griffteil, damit keine Kratzer auf der zu spachtelnden Oberfläche entstehen



Spachtelbrett

000846

Spachtelbrett mit 100 Blatt aus Spezialpapier. Immer eine saubere Seite um den Spachtel zu mischen. Kompakt, handlich und eine saubere Sache, Erleichtert die Arbeit. Pro 100 Blatt.



Japanspachtel

9100

Hochflexible Japanspachtel mit Griffleiste aus erstklassigem Stahl zum Auftragen von Spachtelmassen. 4 Stück pro Satz in verschiedenen Größen.



Gummispachtel Rot

9130

Spachtel aus sehr biegsamen Gummi, um den Spachtel in der letzten Schicht sauber ziehen zu können. Abmessungen: 95 x 65 mm. Pro Stück.



Art. nr.	stuks	display	kleur	type
9105	5 stuks per set	ja (25x5 stuks)	rood	flexibel
9107	5 stuks per set	ja (25x5 stuks)	zwart	super flexibel
9106	100 stuks per doos	-	rood	flexibel
9108	100 stuks per doos	-	zwart	super flexibel

9.4 BEFESTIGUNGSMITTEL



Doppelseitiger Klebfilm (9 m)

900509 (9 mm)
900512 (12 mm)

Transparenter, glasklarer doppelseitiger Klebfilm um dauerhaft Leisten, Typenschilder und Zubehör zu fixieren. Glasklar, dauerhaft klebender, doppelseitiger Film. Dünn und trotzdem hoch reißfest. Schnelle und einfache Handhabung durch die Schutzfolie. Pro Rolle.



Doppelseitiges Acryl Schaumklebeband (10 m)

901006 (6 mm)
901009 (9 mm)
901012 (12 mm)
901019 (19 mm)
901025 (25 mm)


Witterungsbeständiges doppelseitiges Acryl Schaumklebeband zum Fixieren von Schildern, Kennzeichen, Leisten und Zubehörteilen am Fahrzeug. Sehr gute Klebkraft auch auf rauen Kunststoffteilen. Wetterunempfindlich. Pro Rolle im Folienbeutel.



Selbstklebende Anti-Dröhnplatten

4050

Die Colad selbstklebende Anti-Dröhnplatten werden u.a. an den Innenseiten von Autotüren, Kofferraumdeckel und –boden, Dach, Motorhaubeninnenseite angeklebt. Colad selbstklebende Anti-Dröhnplatten aus Bitumen. Dieses Material bietet eine hervorragende Entdröhnung und ist hitzebeständig. Um eine optimale Haftung zu gewährleisten sollen die Colad Anti-Dröhnplatten nicht unter einer Umgebungstemperatur von 15°C verarbeitet werden. Colad Anti-Dröhnplatten sind überlackierbar. Unbedingt vor der Lackierung die transparente Schutzschicht entfernen, um eine optimale Haftung des Lackes zu gewährleisten. Je Karton mit acht Platten zu je 250 x 500 mm.



Optimale Schutzkombinationen

für eine kristallklare Lackierkabine für das
bestmögliche Ergebnis.

Immer eine saubere
Arbeitsumgebung.

Instandhaltungslösungen für Lackierkabinen

mit perfekte Ergebnisse dank perfekter Bedingungen.

Makellose Lackierarbeiten erfordern eine saubere und gepflegte Lackierkabine. Colad hat im Laufe der Jahre fünf optimale Schutzkombinationen entwickelt, mit denen Ihre Lackierkabine nicht nur sauber bleibt, sondern auch die höchste Qualität Ihrer Lackierarbeiten garantiert. Ganz gleich, ob Sie Ihre brandneue Lackierkabine so sauber wie möglich halten möchten, Ihre alternde Kabine wieder in einen Neuzustand versetzen wollen oder Staub davon abhalten möchten, die Lackierarbeit zu verunreinigen: die innovativen Instandhaltungslösungen für Lackierkabinen von Colad® helfen Ihnen dabei, Ihre Investition zu schützen, Ihre Kabine sauber zu halten und bessere Lackierarbeiten zu garantieren.

Finden Sie den optimalen Schutz
Kombination:

Produktübersicht

	Artikel	Schutzdauer*	Eignet sich für	Farbe	Klebend
 TROCKEN					
Schützt Ihre gepflegte Kabine vor Farbnebel					
Film4Booth	6860 - 90 cm x 84 m	1.000 Kabinenzyklen oder 1 Jahr*	Lackierkabinenwände	Transparent	Nein
Dust Control	8210 - 10 L	48 Stunden pro Anwendung*	Lackierkabinenboden	Transparent	Ja
 HYBRID					
Verleiht Ihrer Kabine einen brandneuen Look und ein neues Feeling!					
Option A: Hybrid					
Blizzard White Abziehbarer Kabinenschutz	8145 - 10 L	250 Kabinenzyklen oder 3 Monate*	Lackierkabinenwände	Weiß	Nein
Ice Transparent Abziehbarer Kabinenschutz	8146 - 5 L	250 Kabinenzyklen oder 3 Monate*	Fenster und Lichtquellen	Transparent	Nein
Dust Control	8210 - 10 L	48 Stunden pro Anwendung*	Lackierkabinenboden	Transparent	Ja
Option B: Hybrid / Trocken					
Blizzard White Abziehbarer Kabinenschutz	8145 - 10 L	250 Kabinenzyklen oder 3 Monate*	Lackierkabinenwände	Weiß	Nein
Schutz für Leuchten und Fenster	6861 - 46 cm x 42 m	250 Kabinenzyklen oder 3 Monate*	Fenster und Lichtquellen	Transparent	Nein
Dust Control	8210 - 10 L	48 Stunden pro Anwendung*	Lackierkabinenboden	Transparent	Ja
 FEUCHT					
Schützt Ihre gepflegte Kabine vor Sprühnebel!					
Option A: Klebend					
Antidust	8142 - 5 L 8141 - 10 L 8140 - 20 L	85 Kabinenzyklen oder 1 Monat*	Lackierkabinenwände Fenster und Lichtquellen	Transparent	Ja
Dust Control	8210 - 10 L	48 Stunden pro Anwendung*	Lackierkabinenboden	Transparent	Ja
Option B: Klebend - Premium					
Antidust Premium	8139 - 20 L	85 Kabinenzyklen oder 1 Monat*	Lackierkabinenwände Fenster und Lichtquellen	Transparent	Ja
Antidust Premium White	8138 - 20 L	85 Kabinenzyklen oder 1 Monat*	Lackierkabinenwände	Weiß	Ja
Dust Control	8210 - 10 L	48 Stunden pro Anwendung*	Lackierkabinenboden	Transparent	Ja

* Dies ist ein Mittelwert, der je nach Umständen variieren kann.



Eine Schutzlösung

die trocken aufgetragen wird, zum Schutz von gepflegten Kabinen.



Die umfassende Lösung für die Pflege Ihrer Lackierkabine!

Colad

6900 Folienabroller
6950 Folien Applikator
2070 Magnetisches Folienmesser
9105 Kunststoff Spachtelmesser
6880 Kleberollen (3 Rollen)



Selbstklebend: Einfach auf Kabinenwänden, Lichtquellen und Fenstern aufzutragen und zu entfernen, für eine Kabine, die wie neu aussieht. Hinterlässt keine Kleberückstände.



Vier einfach zu entfernende Schichten, die jeweils monatelang halten, bieten Schutz für das ganze Jahr.



Jede durchsichtige Polypropylen-Schicht mit Antistatikeigenschaften wurde mit Lackhaftung behandelt, um Spritznebel aufzufangen.



Film4Booth

6860 (Rolle: 90 cm x 84 m inkl. 6 Rollen Klebeband)

Ein transparenter, selbstklebender Schutzfilm, der zur Abdeckung Ihrer Kabinenwände aufgetragen wird. Schützt Ihre Wände vor Farbnebel und lässt sich leicht entfernen, indem die Schichten einfach nacheinander abgezogen werden, wenn sie verschmutzt sind.

Merkmale und Vorteile

- Hält Ihre Wände sauber
- 4 Schichten für längeren Schutz
- Kann über Lichtquellen und Fenstern angebracht werden
- Einfaches Entfernen durch Abziehen der einzelnen Schichten
- Mit Lackhaftung behandelt
- Einfache Anwendung



4 Schichten für einen langanhaltenden Schutz (1.000 Kabinenzyklen oder 1 Jahr).

Colad Film4Booth ist nicht leitfähig. Um festzustellen, ob Film4Booth für den Einsatz in Ihrem ATEX-Arbeitsbereich geeignet ist, ist der Anwender dafür verantwortlich, die Risiken, die mit dem Produkt in seinem Prozess verbunden sind, gemäß der ATEX-Anwenderrichtlinie 1999/92/EG zu ermitteln und zu bewerten. Bitte beachten Sie die technischen Spezifikationen aus dem Technischen Datenblatt und dem Sicherheitsdatenblatt.



VERBRAUCH

1 Rolle = 75.6 m²



ANZAHL DER SCHICHTEN

4 Schichten in 1 (Alle Schichten sind nummeriert)



ANWENDUNGSVERFAHREN

Per Hand mit Applikator und Abroller.



ANWENDUNG

Lackierkabinenwände

Farbe	Kleband	Anwendungshinweis	Entfernen	Maximaler Verbrauch
Transparent	Nein	Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche sauber und fettfrei ist. Kann wie eine Tapete angebracht werden. Decken Sie die überlappenden Teile mit dem mitgelieferten Kabinenklebeband ab.	Die Schichten können einfach nacheinander durch Abziehen von der Wand entfernt werden. Decken Sie die überlappenden Teile mit dem Kabinenklebeband ab, um Verunreinigungen zu vermeiden.	1.000 Kabinenzyklen oder 1 Jahr



Dust Control

8210 (10 L)

Eine statische und durchsichtige Lösung für Lackierkabinenböden und Vorbereitungsbereiche. Sonderentwicklung zur Bindung von Staub und Schmutz am Boden, um Staub während der Lackierarbeiten am Aufwirbeln zu hindern.

Merkmale und Vorteile

- Hält Ihren Boden sauber
- Statische Formel zur Staub- und Schmutzbindung
- Einsatzbereit



FEUCHTIGKEIT

≥ 60% RV



VERBRAUCH

50 m²/L



ANZAHL DER SCHICHTEN

Épaisseur de couche recommandée : 10 microns.
Nombre de couches recommandé : 1. Appliquer un jour sur deux pour obtenir les meilleurs résultats.
Laisser sécher à température ambiante.



ANWENDUNGSVERFAHREN


Appliquer avec un pulvérisateur à pression.



ANWENDUNG

Lackierkabinenboden

Farbe	Kleband	Verarbeitungshinweis	Entfernen	Maximaler Verbrauch
Transparent	Ja	Stellen Sie sicher, dass der Boden der Lackierkabine sauber und fettfrei ist. Gut schütteln und wie beschrieben auftragen.	Mit klarem Wasser oder einem alkalischen Reinigungsmittel abwaschen.	Tragen Sie alle 2 Tage jeweils 1 Schicht auf. Reinigen Sie den Boden einmal monatlich komplett.



Eine Schutzlösung

die feucht aufgetragen wird, dabei jedoch zu einer abziehbaren Schicht abtrocknet.

Option A: Hybrid

Option B: Hybrid / Trocken

Geben Sie Ihrer Kabinenwand einen brandneuen Look!

Vor

Nach

Colad

Blizzard White Abziehbarer Kabinenschutz

8145 (10 L)

Eine weiße, schützende Beschichtung, die eine starke Schicht an den Wänden Ihrer Kabine bildet. Schützt Ihre Wände vor Farbnebel und verleiht ihnen ein helles Erscheinungsbild. Das Entfernen der Beschichtung ist unkompliziert – sie wird einfach abgezogen.

Merkmale und Vorteile

- Hält Ihre Wände sauber
- Weiß für eine optimale Lichtreflexion
- Einfaches Entfernen durch Abziehen der Schicht
- Einsatzbereit



Kombinieren mit
Dust Control



FEUCHTIGKEIT

≥ 60% RV



VERBRAUCH

Erste Schicht =
6,66 m²/L
alle weiteren =
16 m²/L



ANZAHL DER SCHICHTEN

Empfohlene Beschichtungsdicke: 150 µm. Zweimal auftragen, bis eine Mindestschichtdicke von 150 µm erreicht ist. Empfohlene Schichtdicke: Erste Schicht in der empfohlenen Dicke (in µm). Mehrere Schichten können übereinander aufgetragen werden (bis zu 6 Schichten), um einen maximalen Weißheitsgrad zu erzielen. Alle zusätzlichen Schichten können mit einer Dicke von ca. 65 µm aufgetragen werden. Trocknet bei Raumtemperatur.



ANWENDUNGS- VERFAHREN

Mit Lackierpistole, Airless-System, Pinsel oder Farbroller auftragen.



ANWENDUNG

Lackierkabinenwände

Farbe	Kleband	Verarbeitungshinweis	Düsengröße	Entfernen	Maximaler Verbrauch
Weiß	Nein	Stellen Sie sicher, dass die Fenster und Lichtquellen der Lackierkabine sauber und fettfrei sind. Gut umrühren und nach Anwendungshinweis auftragen.	Airless: Spritzdüse 417, 100-150 bar Spritzdruck. Lackierpistole: Spritzdüse 2.5 mm, Spritzdruck 3 bar.	Beschichtung einfach von der Kabinenwand abziehen. Rückstände mit warmem Wasser oder Hochdruckreiniger entfernen.	250 Kabinenzyklen oder 3 Monate.

Option A: Hybrid

Kombination aus Blizzard White Abziehbarer Kabinenschutz mit einer transparenten Beschichtung.

Schützen Sie Ihre Standard Lackierkabine* mit:

- 1 x 8145 - Blizzard White Abziehbarer Kabinenschutz
- 1 x 8146 - Ice Transparent Abziehbarer Kabinenschutz



Colad

Ice Transparent Abziehbarer Kabinenschutz

8146 (5 L)

Eine transparente, schützende Beschichtung, die eine starke Schicht bildet. Schützt Ihre Lichtquellen und Fenster vor Spritznebel und lässt sich leicht entfernen – sie wird einfach abgezogen.

Merkmale und Vorteile

- Hält Ihre Lichtquellen und Fenster sauber
- Einfaches Entfernen durch Abziehen der Schicht
- Einsatzbereit



Kombinieren mit
Dust Control



FEUCHTIGKEIT

≥ 60% RV



VERBRAUCH

4 - 6 m²/L



ANZAHL DER SCHICHTEN

Empfohlene Beschichtungsdicke: Zweimal auftragen, bis eine Mindestschichtdicke von 150 µm erreicht ist. Die aufgetragene Schicht hat eine milchige Farbe. Diese wird nach dem Trocknen transparent. Tragen Sie nicht mehrere Schichten übereinander auf. Dadurch werden Deckkraft und Lichtleistung verringert. Lassen Sie sie bei Raumtemperatur trocknen.



ANWENDUNGS- VERFAHREN

Mit Lackierpistole, Airless-System, Pinsel oder Farbroller auftragen.



ANWENDUNG

Fenster und Lichtquellen

Farbe	Klebend	Anwendungshinweis	Düsengröße	Entfernen	Maximaler Verbrauch
Transparent	Nein	Stellen Sie sicher, dass die Fenster und Lichtquellen der Lackierkabine sauber und fettfrei sind. Gut umrühren und wie beschrieben auftragen.	Airless: Spritzdüse 417, 100-150 bar Spritzdruck. Lackierpistole: Spritzdüse 2,5 mm, Spritzdruck 3 bar.	Die Schicht einfach durch Abziehen von der Wand entfernen.	250 Kabinenzyklen oder 3 Monate.

Option B: Hybrid / Trocken

Eine Kombination aus weißer Beschichtung (Wände) und einem transparenten Film (Lichtquellen und Fenster).

Kombination aus Blizzard White Abziehbarer Kabinenschutz mit einem transparenten Film.

Schützen Sie Ihre Standard Lackierkabine* mit:

- 1 x 8145 - Abziehbarer Kabinenschutz
- 1 x 6861 - Schutz für Leuchten und Fenster



Kombinieren mit
Dust Control



Colad

Schutz für Leuchten und Fenster

6861 (Rolle: 46 cm x 42 m)

Ein transparenter Schutzfilm in 4 Schichten zum Schutz Ihrer Kabinenleuchten und -Fenster. Leichtes Entfernen durch einfaches Abziehen der einzelnen Schichten.

Merkmale und Vorteile

- Hält Ihre Lichtquellen und Fenster sauber
- Einfaches Entfernen durch Abziehen der einzelnen Schichten
- Einsatzbereit



VERBRAUCH

1 Rolle =
19 m²



ANZAHL DER SCHICHTEN

4 Schichten in 1
(Alle Schichten
sind nummeriert)



ANWENDUNGS- VERFAHREN

Per Hand




ANWENDUNG

Fenster und
Lichtquellen

Farbe	Klebend	Anwendungshinweis	Entfernen
Transparent	Nein	Stellen Sie sicher, dass die Fenster und Lichtquellen sauber und fettfrei sind. Kann wie eine Tapete angebracht werden.	Die Schichten können einfach nacheinander durch Abziehen von der Wand entfernt werden.

* Eine Standard Lackierkabine hat eine Wandfläche von ca. 75 m².



Transparente Schutzlösung

die feucht aufgetragen werden kann. Schützt Wände von gepflegten Kabinen.

Option A: Klebend

Option B: Klebend - Premium

Option C: Nicht klebend

Schützen Sie Ihre Kabinenwand gegen Farbnebel.

Option A: Klebend

Die Klebelösung von Colad hält Ihre Kabinenwände sauber, indem sie eine transparente Schutzschicht bildet, um Ihre Wände vor Farbnebel zu schützen. Die Schicht bleibt klebrig und fängt alle Staubpartikel auf, die in der Kabine herumwirbeln. Colad Antidust garantiert, dass die Wände Ihrer Lackierkabine bis zu 1 Monat oder 85 Kabinenzyklen klebrig bleiben.

Colad

Antidust

8142 (5 L)

8141 (10 L)

8140 (20 L)



Eine transparente, schützende Beschichtung mit Hafteigenschaften, die eine klebrige Schicht an den Wänden Ihrer Kabine bildet. Schützt Ihre Wände vor Farbnebel und fängt mit ihrer Kleboberfläche herumwirbelnde Staubpartikel ein.

Merkmale und Vorteile

- Hält Ihre Wände sauber
- An der Kleboberfläche bleiben Farbnebel, Staub und Schmutz haften
- Einsatzbereit

Colad

Dust Control

8210 (10 L)



Eine statische und durchsichtige Lösung für Lackierkabinenböden und Vorbereitungsbe-
reiche. Sonderentwicklung zur Bindung von
Staub und Schmutz am Boden, um Staub
während der Lackierarbeiten am Aufwirbeln
zu hindern.

Merkmale und Vorteile

- Hält Ihren Boden sauber
- Statische Formel zur Staub- und Schmutzbindung
- Einsatzbereit



FEUCHTIGKEIT

≥ 60% RV



VERBRAUCH

10 - 12 m²/L



ANZAHL DER SCHICHTEN

Empfohlene Beschichtungsdicke: 100–125 µm.
Empfohlene Anzahl der Schichten: 1 oder 2, je nach Auftragsdicke.



ANWENDUNGS- VERFAHREN

Mit Lackierpistole, Pinsel oder Farbbroller auftragen.



ANWENDUNG

Lackierkabinenwände

Farbe	Klebend	Verarbeitungshinweis	Düsengröße	Entfernen	Anmerkungen	Maximaler Verbrauch
Transparent	Ja	Stellen Sie sicher, dass die Wände der Lackierkabine sauber und fettfrei sind. Gut schütteln und wie beschrieben auftragen.	Lackierpistole: Düse 1,8–2,0; 2–3 bar Spritzdruck	Mit heißem Wasser oder Dampfreiniger entfernen.	Eine Erhöhung der Normaltemperatur kann zu einem schnelleren Austrocknen von Antidust führen (> 60–65 °C).	85 Kabinenzyklen oder 1 Monat.



Option B: Klebend - Premium

Die hochwertigen Klebelösungen von Colad halten Ihre Kabinenwände sauber, indem sie eine Schutzschicht bilden, die Ihre Wände vor Farbnebel schützt. Die Schicht bleibt klebrig und fängt alle Staubpartikel auf, die in der Kabine herumwirbeln. Diese Lösungen schützen besser bei niedriger Luftfeuchtigkeit, z. B. im Winter. Sie garantieren, dass die Wände Ihrer Lackierkabine bis zu 1 Monat oder 85 Kabinenzyklen klebrig bleiben.

Colad

Antidust Premium 8139 (20 L)



Eine transparente, schützende Beschichtung mit Klebeeigenschaften für Ihre Lackierkabine. Schützt die Wände vor Farbnebel und fängt mit ihrer Klebeformel herumwirbelnde Staubpartikel ein. Antidust Premium bietet dank der verbesserten Formel besseren Schutz bei niedriger Luftfeuchtigkeit, z. B. im Winter.

Merkmale und Vorteile

- Hält Ihre Wände sauber
- Klebeformel zur Erfassung von Farbnebel, Staub und Schmutz
- Verbesserte Formel bietet besseren Schutz bei niedriger Luftfeuchtigkeit

Colad

Antidust Premium White 8138 (20 L)



Eine weiße, schützende Beschichtung mit Klebeeigenschaften, die eine klebrige Schicht an den Wänden Ihrer Lackierkabine bildet, damit die Lackierkabine wieder wie neu aussieht!

Merkmale und Vorteile

- Hält Ihre Wände sauber
- Lässt Ihre Lackierkabine wieder wie neue aussehen
- Verbesserte Formel bietet besseren Schutz bei niedriger Luftfeuchtigkeit



FEUCHTIGKEIT
≥ 60% RV



VERBRAUCH
10 - 12 m²/L



ANZAHL DER SCHICHTEN

Empfohlene Beschichtungsdicke: 100–125 µm.
Empfohlene Anzahl der Schichten: 1 oder 2, je nach Auftragsdicke.




ANWENDUNGSVERFAHREN

Mit Lackierpistole, Pinsel oder Farbroller auftragen.



ANWENDUNG
Lackierkabinenwände

Farbe	Kleband	Verarbeitungshinweis	Düsengröße	Entfernen	Anmerkungen	Maximaler Verbrauch
8139: Transparent 8138: Weiß	Ja	Stellen Sie sicher, dass die Wände der Lackierkabine sauber und fettfrei sind. Gut schütteln und wie beschrieben auftragen.	Lackierpistole: Düse 1,8–2,0; 2–3 bar Spritzdruck.	Mit heißem Wasser oder Dampfreiniger entfernen.	Eine Erhöhung der Normaltemperatur kann zu einem schnelleren Austrocknen von Antidust führen (> 60–65 °C).	85 Kabinenzyklen oder 1 Monat.



Verschiedene Produkte zum Schutz Ihrer Lackierkabine

vor Staubpartikeln und anderen Verunreinigungen.





Film4Floor

6865 (90 cm x 150 m)

6864 (60 cm x 50 m)

Eine selbstklebende, starke und haltbare weiße Schutzfolie. Erleichtert die Reinigung.

- Weißer Hochglanz für optimale Reflektionseigenschaften
- Solide und widerstandsfähig (100 Mikron)
- Lackhaftende Eigenschaften
- Einfacher Auftrag und Abschnitt
- Lösemittelresistent
- Rutschhemmende Oberfläche
- Einfach zu entfernen, hinterlässt keine Kleberückstände
- Kann zur Beseitigung von Staub in Kombination mit unserem Dust Control eingesetzt werden
- Nicht Antistatisch

Colad Film4Floor ist nicht leitfähig. Um festzustellen, ob Film4Floor für die Anwendung in Ihrem ATEX-Arbeitsbereich geeignet ist, ist der Anwender dafür verantwortlich, die Risiken, die mit dem Produkt in seinem Prozess verbunden sind, gemäß der ATEX-Anwenderrichtlinie 1999/92/EG zu ermitteln und zu bewerten. Bitte beachten Sie die technischen Spezifikationen aus dem Technischen Datenblatt und dem Sicherheitsdatenblatt.



Pumpdrucksprüher

8300

Zur Applikation von Dust Control. Mit Viton O-Ringen für eine lange Lebensdauer und Sicherheitsventil gegen Überdruck, Behälter mit 5 L Fassungsvermögen. Pro Stück.



Professionelle Komplettlösungen für Ihren Misch- oder Vernetzungsraum

hamach
DUTCH ENGINEERING



**THINKING
OUT OF
THE BOX**

Geräte und Absaugeinrichtungen von Hamach sind professionelle Komplettlösungen für Ihren Misch- oder Vernetzungsraum.

Unsere Geräte werden aus poliertem Edelstahl hergestellt, um eine Verunreinigung der Lackierarbeiten zu vermeiden, Rostbildung vorzubeugen und eine einfache Reinigung zu ermöglichen. Diese Komplettlösung umfasst Anmischtsche, Lackierpistolenreiniger und Entsorgungsstationen sowie Absaugleitungen und Ventilatoren zum vorgeschriebenen Luftaustausch in Ihrem Mischraum. Unsere Experten machen Ihnen gerne ein Angebot für Ihren neuen sauberen und effizienten Mischraum. Höchste Qualität und die Einhaltung aller Umweltvorschriften sind garantiert. Hamach Mischraumgeräte aus Edelstahl sind die beste Lösung für einen sicheren und sauberen Mischbereich, der den aktuellen Bestimmungen entspricht.



ATEX Richtlinie 2014/34/EU

Wenn ein Gemisch aus Luft, Gasen, Dämpfen, Nebeln oder Stäuben entsteht, das sich unter bestimmten Betriebsbedingungen entzünden kann, liegt ein explosionsgefährdeter Bereich vor. Das Arbeiten in solchen Umgebungen erfordert zertifizierte Geräte, wie das Angebotssortiment von Hamach.

Die meisten Produkte unseres Hamach-Sortiments sind nach der ATEX-Richtlinie 2014/34/EU zertifiziert. Sie sind für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen wie z.B. Lackierkabinen oder Mischraum zugelassen. Die Richtlinie legt die wesentlichen Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften fest und garantiert Ihnen somit eine sichere und gesunde Arbeitsumgebung, um Ihr Knowhow optimal zu nutzen.

Standard eine breite
Auswahl an rostfreiem Stahl

hamach
DUTCH ENGINEERING



**THINKING
OUT OF
THE BOX**

Hamach bietet eine breite Palette hochwertiger Standard-Mischraumausrüstungen aus Edelstahl.

Werfen Sie einen Blick auf die Arbeitsplätze, Reiniger, Ventilatoren, Waagentische und mehr. Wir sind auch bekannt für unsere maßgeschneiderten Mischraumlösungen. Wenn Sie eine Mischraumanlage wünschen, die sich perfekt passend in Ihren täglichen Arbeitsprozess einfügt, dann erkundigen Sie sich bei uns nach einer speziell für Ihr Unternehmen entwickelten Lösung.



ÜBERSICHT ARBEITSTISCHE

Art.-Nr.	Beschreibung	Mit Vorrichtung für Absaugung Ø 180 mm	Absaugung über die gesamte Breite	Breite (cm)	Höhe (cm)	Tiefe (cm)	
000463	 Edelstahl Arbeitstisch - offen	Ja, mit Haube	Ja	120	91	60	41 kg
000465	 Edelstahl Arbeitstisch - 2 Türen	Ja, mit Haube	Ja	120	91	60	81 kg
000463-01	 Edelstahl Arbeitstisch - offen	Nein, ohne Haube	Nein	120	91	60	30 kg
000465-1	 Edelstahl Arbeitstisch - 2 Türen	Nein, ohne Haube	Nein	120	91	60	70 kg
000460	 Edelstahl Arbeitstisch - offen	Ja, mit Haube	Ja	180	91	60	60 kg
000462	 Edelstahl Arbeitstisch - 2 Türen	Ja, mit Haube	Ja	180	91	60	105 kg
000460-1	 Edelstahl Arbeitstisch - offen	Nein, ohne Haube	Nein	180	91	60	45 kg
000462-1	 Edelstahl Arbeitstisch - 2 Türen	Nein, ohne Haube	Nein	180	91	60	90 kg

hamach
DUTCH ENGINEERING

HS Absaugwand

Absaugwand, die zum Lackieren von Kleinteilen, wie z. B. Farbmusterblechen, geeignet ist. Geeignet für die Montage an der Wand oder auf Hamach-Edelstahl-Tischen, Art.-Nr. 00046x

- Edelstahl
- Anschlusspunktgröße: Ø 180 mm
- Ausgestattet mit:
 - Druckregler
 - einem Manometer



ÜBERSICHT ABSAUGWÄNDE

Art.-Nr.	Beschreibung	Mit Vorrichtung für Absaugung Ø 180 mm	Absaugung über die gesamte Breite	Breite (cm)	Höhe (cm)	Tiefe (cm)	
000478	 HS Absaugwand 120 cm	Ja, mit Haube	Ja	120	74	20/44	30 kg
000479	 HS Absaugwand 180 cm	Ja, mit Haube	Ja	180	74	20/44	40 kg

Standard eine breite
Auswahl an rostfreiem Stahl

hamach
DUTCH ENGINEERING



THINKING
OUT OF
THE BOX



Computer Waagentisch 000468

Computerwaagentisch mit Dampfabsauganschluss. Höhenverstellbar, um Computer und Waage richtig zu nivaulieren.

- Maße: 125 x 60 x 45 (H x B x T)
- Absauganschluss: Ø 80 mm
- Benötigtes Absaugvolumen: 30 m³/h
- Gewicht: 18 kg



RVS Abfallbehälter 250 L 000469

Abfallbehälter, passend zu den übrigen RVS Einrichtungen. Die Frontklappe ist selbstschließend. Passend für normale 250 L Abfalltüten. Behältervolumen: 250 L. Maße: 60 x 46 x 92 cm (T x B x H). Vorbereitet für den Anschluss einer Dunstabsaugung mit Ø 80 mm. Pro Stück.

7071 Option: Müllsäcke 250 L, 25 Stück Pro Rolle.



11.2 VERSTÄRKTE AUSTRÜSTUNG

Auch für industrielle Lackverarbeiter mit 20-Liter-Lackdosen hat Hamach effiziente und sichere Mischraumeinrichtungen entwickelt.



Edelstahl Industrie-Arbeitstisch

Arbeiten Sie mit größeren Farbdosen? Dann ist dieser Arbeitstisch genau das Richtige für Sie! Diese verstärkten Arbeitstische sind aus Edelstahl und eignen sich für Farbdosen bis 20 L. Auch das Abdichten der Farbdosen ist bei diesem stabilen Arbeitstisch einfach. Der Arbeitstisch ist mit oder ohne Abzugshaube erhältlich. Der Arbeitstisch besitzt zwei große offene Regale. Das obere Regal ist leicht nach hinten geneigt, um die Dinge an Ort und Stelle zu halten.



Industrie-Waagentisch 000481

Der Industrie-Waagentisch verfügt über ein glattes, gebürstetes Edelstahlgehäuse mit Platz für eine Industriewaage. Die verstärkte Konstruktion eignet sich für schwerere Anwendungen. Der Industrie-Waagentisch wird für Dosen bis 20 L empfohlen. Abmessungen: 50 x 91 x 60 cm. Höhe, einschließlich Dampfabsaugung: 127 cm. Gewicht: 24 kg.



ÜBERSICHT INDUSTRIELÖSUNGEN

Art.-Nr.		Beschreibung	Mit Vorrichtung für Absaugung	Breite (cm)	Höhe (cm)	Tiefe (cm)	
000475		Edelstahl Industrie-Arbeitstisch 120 cm – offen	Ja, mit Haube	120	91	60	46 kg
000476		Edelstahl Industrie-Arbeitstisch 180 cm – offen	Ja, mit Haube	180	91	60	70 kg
000477		Edelstahl Industrie-Arbeitstisch 120 cm – offen	Nein, ohne Haube	120	91	60	35 kg
000480		Edelstahl Industrie-Arbeitstisch 120 cm – offen	Nein, ohne Haube	180	91	60	55 kg
000481		Industrie-Waagentisch	Ja, über Edelstahl Arbeitstisch (20 x 10 cm)	50	91	60	10 kg

Wenn es wirklich
sauber sein muss

hamach
DUTCH ENGINEERING



**THINKING
OUT OF
THE BOX**

Ein kompaktes Reinigungsgerät (automatisch oder manuell) für die Reinigung Ihrer Lackierpistolen.

hamach
DUTCH ENGINEERING

HR 3000 Automatischer Lackierpistolen Reiniger 000453

Automatischer Lackierpistolenreiniger für die Reinigung von gleichzeitig 2 Lackierpistolen. Mit Förderpumpen, Reinigungspinsel und Reinigungsdüse für die Endreinigung der Pistole mit sauberer Verdünnung. Während des automatischen Reinigungsprozesses können Sie eine Pistole auf der Arbeitsfläche manuell reinigen. Automatischer Stopp des Reinigungsprozesses beim Öffnen des Deckels. Es genügt nur ein Druckluftanschluss von max. 4 bar.

hamach
DUTCH ENGINEERING

HR 2000 Manuelles Reinigungsgerät 000473

Ein manuell zu bedienendes Reinigungsgerät zum Reinigen von Lackierpistolen nach der Benutzung mit konventionellen Lacksystemen. Mit Anschluss an die Dampfabsaugung. Alles was man benötigt ist ein Druckluftanschluss von 5 bar. Einfache Bedienung.

hamach
DUTCH ENGINEERING

HR 2400 Wasserlack Lackierpistolen Reinigungsgerät 000474

Pneumatisches manuelles Reinigungsgerät für Lackierpistolen. Für den direkten Anschluss an die Wasserversorgung. Mit Raum für die Durchführung des Koagulierungsprozesses und ein pneumatisches System zur Beschleunigung dieses Prozesses. Ein großer Aufnahmebehälter mit einem Filtersystem und vier großen Rädern zum Aufnehmen der Reststoffe ist leicht zu bewegen. Ein Sicherheitsventil verhindert den Wasserüberlauf.



Lackierpistolen Reinigungsgeräte

Typ	HR 3000	HR 2000	HR 2400
Art.-Nr.	000453	000473	000474
Basis	Lösemittelbasis	Lösemittelbasis	Wasserbasis
Maße (h x b x d)	158 x 84 x 60 cm	158 x 84 x 60 cm	158 x 84 x 60 cm
Arbeitshöhe	105 cm	105 cm	105 cm
Gewicht	70 kg	65 kg	70 kg
Absauganschluss ø	ø 180 mm	ø 180 mm	ø 180 mm
Absaugvolumen	700 m³/h	700 m³/h	400 m³/h
Sammelbehälter	2 x 25 L	2 x 25 L	60 L
Anmerkungen	Automatisch Pumpe	Manuell Venturi	Direkt an die Wasserversorgung anschließbar
			Enthalten: 1 Filtersack (Grob) (045601) 1 Filtersack (Fein) (045605)
	CE Ex II 2G IIB T4	CE Ex II 2G IIB T4	CE Ex II 3G IIB T4

Gründliche und
schnelle Reinigung

hamach
DUTCH ENGINEERING



THINKING
OUT OF
THE BOX



hamach
DUTCH ENGINEERING

HR 1400 Lackierpistolenreiniger 000452

Die Reinigung Ihrer Lackierpistole zwischen den jeweiligen Lackiervorgängen ist ein zeitraubender Vorgang. Der schnelle und kompakte Hamach Lackierpistolenreiniger erhöht Ihre Produktivität und Effektivität durch die Reinigung Ihrer Lackierpistole von Anhaftungen von Wasserbasislacken innerhalb von Sekunden! Maße: 85 x 30 x 20 cm (H x B x T cm). Pro Stück.



▪ Einfach in der Handhabung

Reinigen, Spülen und Trocknen



▪ Erhöht die Produktivität

Schnellerer und problemloserer Farbtonwechsel



▪ Umweltfreundlich

Reduzierter Abfall / Reduzierter Wasserverbrauch



▪ ATEX 2014/34/EU

Kann in ATEX Zone 2 betrieben werden



▪ Sauberes und hygienisches Arbeiten

Sauberer Arbeitsplatz = Hervorragendes Ergebnis



CE II 3G IIB T4



hamach
DUTCH ENGINEERING

Mikro Reinigungsflüssigkeit HR 1000 009819 (10 L)

Diese Reinigungsflüssigkeit aus biologisch abbaubaren Produkten ist sehr effizient. Zum Entfernen von Polyesterspachtel, 2-K Polyurethanen, wasserbasierenden- und lösemittelhaltigen Lacken, Klarlacken und verschiedenen Klebern auf Spachteln sowie Rührstäben. Umweltfreundlich, nur geringe Verdunstung. 10 L Behälter.



CE II 3G IIB T4

hamach
DUTCH ENGINEERING

Mikro Reinigungsgerät HR 1000 000457

Ein kleines Edelstahlwaschgerät mit Reinigungspinsel für die Wandmontage inkl. Druckluftanschluss. Durch ein Venturiprinzip zirkulierende Reinigungsflüssigkeit. Empfohlen wird die spezielle Hamach Reinigungsflüssigkeit (009819). Das Einzige was benötigt wird, ist ein Druckluftanschluss für das Venturiprinzip und die spezielle Reinigungsflüssigkeit für den Aufnahmebehälter des HR1000. Maße: 46 x 19 x 53 cm. Aufnahmebehälter: 7 L. Absauganschluss: Ø 80 mm.

Entsorgungsstationen für konventionelle als auch wassergetragene Lacksysteme. Legen Sie die Farbdosen mit Restlacken in die Entsorgungsstation, schließen Sie den Deckel und die Lackreste laufen in die darunter gestellten Auffangbehälter. Gefährliche Dämpfe werden über den Absauganschluss und Rohrleitungen abgesaugt. Es ist die beste Lösung, um Farbreste aus Dosen oder Bechern sicher auslaufen zu lassen.

2 unterschiedliche Ausführungen je nach Dosengrößen und Deckelverschluss (automatisch oder manuelle) sind lieferbar. Entsprechend den Umweltvorschriften und Gesetzen.



hamach
DUTCH ENGINEERING

**Manuelle Entsorgungsstation -
Einfacher Zugang**
000471



hamach
DUTCH ENGINEERING

Pneumatische Entsorgungsstation
000459



hamach
DUTCH ENGINEERING

Entsorgungsstation Klein
000482

CE II 3G IIB T4

Entsorgungsstation

Typ	Manuelle Entsorgungsstation	Pneumatische Entsorgungsstation	Entsorgungsstation Klein
Art.-Nr.	000471	000459	000482
Basis	Manuell	Pneumatisch	Manuell
Maße (H x B x T)	124 x 90 x 60 cm	122 x 100 x 60 cm	124 x 45 x 60 cm
Gewicht	50 kg	50 kg	30 kg
Absauganschluss ø	ø 80 mm	ø 80 mm	80 mm
Absaugvolumen	100 m³/h	100 m³/h	100 m³/h
Sammelbehälter	max. 2 x 30 L	max. 2 x 30 L	max. 30 L
		Option: 045901 - 30 L Auffangbehälter für Entsorgungsstationen	

11.5 VENTILATOREINHEITEN

DUTCH ENGINEERING



Ventilatoreinheiten für 380 und 230 V

Um sicher zu sein, dass alle gesundheitsschädlichen und gefährlichen Dämpfe/Gase abgesaugt werden, benötigt ein Mischraum ein gutes Ventilationssystem. Die Hamach Ventilatoren garantieren einen gesunden und ungefährlichen Arbeitsplatz für die Mitarbeiter und das Unternehmen.



Ventilator 380 V

ATEX zertifiziert. Geeignet für die Belüftung der Zonen 1 und 2 und für die optionale Platzierung innerhalb des Zonenbereichs. Geeignet für den Einsatz im Mischraum.

Ventilator 230 V

Art.-Nr.	Fördervol.	V
RVE000001	250 m³/h	380 V
RVE000002	700 m³/h	380 V
RVE000003	1200 m³/h	380 V
RVE000004	1980 m³/h	380 V

Art.-Nr.	Fördervol.	V
RVL000001	250 m³/h	230 V
RVL000002	700 m³/h	230 V
RVL000003	1200 m³/h	230 V
RVL000004	1980 m³/h	230 V

#Bei den Absaugmengen handelt es sich um konservative Praxismengen. Das endgültige Volumen hängt von den angeschlossenen Rohrleitungen und den Absaugstellen in Kombination mit einer ausreichenden Belüftung ab.

##Drehzahlregler und Steuerungstechnik verfügbar. Fragen Sie nach den Möglichkeiten.

11.6 STICK & GO



Colad

Stick & Go®

676010 (60 cm x 10 m)
676025 (60 cm x 25 m)
6710025 (100 cm x 25 m)

Schneller und effektiver Schutz von Oberflächen wie Edelstahl Tischoberflächen.

- Weiße Farbe für optimale Reflektionseigenschaften
- Chemikalien- und lösemittelbeständig
- Solide und widerstandsfähig
- Geriffelte rutschhemmende Oberfläche
- Einfacher Auftrag und Abschnitt
- Nicht Antistatisch

Colad Stick & Go® ist nicht leitfähig. Um festzustellen, ob Stick & Go® für den Einsatz in Ihrem ATEX-Arbeitsbereich geeignet ist, ist der Anwender dafür verantwortlich, die mit dem Produkt verbundenen Risiken gemäß der ATEX-Anwenderrichtlinie 1999/92/EG zu ermitteln und zu bewerten. Bitte beachten Sie die technischen Spezifikationen aus dem Technischen Datenblatt und dem Sicherheitsdatenblatt.



alles für eine komplette
Werkstatt

hamach
DUTCH ENGINEERING



THINKING
OUT OF
THE BOX

hamach
DUTCH ENGINEERING

Schleifwagen

000529

Ein Materialwagen für das Aufbewahren von Schleifmaterialien und Poliermitteln. Der Schleifwagen hat 4 Schubladen (2 kleinere und 2 große) sowie ein Zentralschloss um alles abzuschließen. Mit 4 stabilen Rädern, 2 davon Schwenkräder. Pro Stück demontiert im Karton.

052911 Standard: Halter für Müllsack

7071 Option: Abfallsack 250 L



hamach
DUTCH ENGINEERING

Teilewagen

000525

Zum Sortieren und Aufbewahren von demontierten und für das Fahrzeug bestimmte Neuteile. Wie z.B. Stoßfänger, Türen, Leisten usw. Mischbecherhalter für die Aufbewahrung von Kleinteilen wie Schrauben, Klipse etc. Halter für Lampen etc. Mit 4 Rädern. Maße: 166 x 109 x 766 cm (H x B x T). Pro Stück demontiert.



hamach
DUTCH ENGINEERING

X-Bock

000840

(Mit Stoßfängerhalter)

Schleif- und Lackierbock. Universell einsetzbar. Höhenverstellbar und 4 Punkt Auflage für große und schwere Teile. Sowohl ohne als auch mit Stosstangenhalter erhältlich. Maximale Öffnungsweite: 124 cm. Packmaß: 126 x 60,5 x 9,5 cm. Pro Stück.



Colad

Klappständer

7080

Ein Klappständer für das Ablegen und Bearbeiten von leichteren Stoßstangen, Türen etc. Einstellbare Arbeitshöhe. Mit Schaumstoffummantelung, damit Teile nicht verkratzt werden und rutschfest aufliegen. Kann auch auf Gitterrosten eingesetzt werden. Maße: 116 x 70 cm. Maximale Öffnungsweite: 85 cm. Max. Tragfähigkeit: 60 kg. Pro Stück.



hamach
DUTCH ENGINEERING

PS 4 Heckklappenhalterung

000826

Eine praktische Hilfe, um Heckklappen, Motorhauben, Türen etc. sicher im offenen Zustand zu fixieren. Pro Set 3 verschieden Längen im Karton.



hamach
DUTCH ENGINEERING

Lackierständer HLS 93

000672

Ein vielseitiger Lackierständer für Schleif- und Lackierarbeiten. Für sämtliche Karosserieteile und Stoßfänger geeignet. Mit 7 Zubehörteilen. Abmessungen: 210 x 140 x 170 cm. Nicht vormontiert. Pro Stück.

Zubehör Lackierständer HLS 93

(Pro Stück):

067221 Klemmzange 10 cm

067222 Klemmzange 20 cm

067223 Klemmzange 30 cm

067224 Spiegelhalte

067225 Felgenhalter

067226 Kleinteileaufsatz
ohne Klemmzange

067201 Lange Stange

066657 Kurze Stange

Um das Volumen an Papier-, Kunststoffen-, oder Dosen zu reduzieren bietet Hamach eine Reihe von pneumatischen Pressen an. Ideal um Ihr Abfallvolumen einfach und schnell zu reduzieren.

- Pneumatisch, Pressen ohne manuelle Kraftanwendung
- Blechdosen, auf eine Minimum zusammengepresst
- Einfache, solide Handhabung



hamach
DUTCH ENGINEERING

Papierpresse 7000

Pneumatische Papierpresse. Reduziert das Abfallvolumen enorm. Ausgestattet mit Druckregler, Wasserabscheider und Sicherheitsverriegelung um ein Öffnen der Presse während eines Arbeitshubes zu unterbinden. Pro Stück, inklusive 2 Rollen Bindekorrel.



hamach
DUTCH ENGINEERING

Kombi-Pressen **Ballenpresse Buggy 30** 000802

Pneumatische Presse für nicht verstärkte Blechdosen und Papier. Reduziert das Abfallvolumen enorm. Geeignet für Blechdosen bis 30 L und Papier. Pressdruck 650 kg. Pro Stück, inklusive 1 Kordelrolle.



hamach
DUTCH ENGINEERING

Ballenpresse Buggy 10 000841

Pneumatische Presse für nicht verstärkte Blechdosen. Volumenreduktion bis 85%! Pressdruck 450 kg.Pro Stück.

Untergestell für Buggy 10 000842

Untergestell für Buggy 10 zur richtigen Arbeitshöhe. Pro Stück.

Typ	Papierpresse	Buggy 30	Buggy 10
Art.-Nr.	7000	000802	000841
Presse für	Papier	Blechdosen, Papier	Blechdosen
Pneumatisch	Ja	Ja	Ja
Maße (H x B x T)	152 x 75 x 70 cm	185 x 55 x 55 cm	104 x 35 x 33 cm
Druckluft	Max. 10 bar (145 PSI)	Max. 10 bar (145 PSI)	Max. 10 bar (145 PSI)
Sicherheitsverriegelung gemäß	EN 13736 : 2003 + A1 : 2009	EN 13736 : 2003 + A1 : 2009	EN 13736 : 2003 + A1 : 2009
Kapazität		30 L	10 L
Option			Art.-Nr. 000842 Untergestell für Buggy 10 zur richtigen Arbeitshöhe



hamach
DUTCH ENGINEERING

Schleifhocker 000528P

Ein komfortabler Schleifhocker für die Schleifarbeiten an niedrigeren Teilen der Fahrzeuge. Höhenverstellbare Gasdruckfeder. Große abgerundete Sitzfläche. Magnettafel in der unteren Ablage für Kleinteile. 5 stabile Rollen. Pro Stück demontiert.



12.4 DIVERSEN



Colad

Antistatischer Druckluftschlauch

9113 (Ø 8 x 12 mm - 100 m Rolle)

9114 (Ø 10 x 15 mm - 60 m Rolle)

Der Colad Antistatische Druckluftschlauch wurde als langlebige Lösung für Elektrowerkzeuge entwickelt. Der Schlauch ist silikonfrei und daher für Spritzlackanwendungen geeignet. Durch seine antistatischen Eigenschaften (Widerstand $< 10^4 \Omega$) verhindert er statische Entladungen und eignet sich auch für Lackierprozesse, die explosionsfähige Atmosphären erzeugen. Pro Rolle..



Service
und Qualität



Sicherheit



Innovation



Effizienz und
haltbarkeit


hamach
DUTCH ENGINEERING



- Kundenspezifische Systeme
- Instandhaltung durch unser hauseigenes Hamach-Serviceteam
- Lösungen für jedes Budget

HCV Zentrale Staubabsaugung ist unsere Spitzenbaureihe hinsichtlich: Service, Qualität, Sicherheit, Effizienz und Innovation. Unsere qualifizierten Hamach Ingenieure entwickeln Staubabsauganlagen, die Schleifstaub an der Quelle (der Schleifmaschine) sammeln. Alle unsere Systeme sind perfekt auf Ihre Arbeitsprozesse und die geltenden ATEX-Vorschriften zugeschnitten. Zusätzlich zu den gesundheitlichen Vorteilen durch weniger Schleifstaub verhindern HCV-Staubabsauganlagen, dass Staubpartikel Ihre noch feuchten Farbaufträge verunreinigen.

Wussten Sie, dass HCV-Staubabsauganlagen auch mit einer hocheffizienten Filterreinigung ausgestattet sind? Die Filter bleiben immer staubfrei, auch bei der Arbeit mit Füllstoffen, die einen klebrigen Schleifrückstand hinterlassen. Dies gilt auch für das Schleifen von Staub aus Verbundwerkstoffen wie Kohlefaser, Glasfaser und Polyester. Möchten Sie mehr über effizientes, gesundes Schleifen oder die Trennung von Aluminium-Schleifabfällen erfahren? Lernen Sie unsere HCV-Staubabsauganlagen kennen auf www.hamach.com.



**THINKING
OUT OF
THE BOX**




IHRE HCV SYSTEME

Füllen Sie das Auswahlformular auf der Website von Hamach aus und Sie werden nach wenigen Minuten wissen, welches Zentralabsaugsystem Ihre Anforderungen erfüllt. Alle HCV-Systeme werden maßgeschneidert aus hochwertigen Werkstoffen gefertigt und sind von erfahrenen Ingenieuren für jeden Kunden speziell ausgelegt. Je nach Betriebsgröße, Anforderungen und Budget erstellen die Experten von Hamach gemeinsam mit Ihnen die passende HCV-Installation. Prinzipiell besteht jedes HCV-System aus 4 Teilen:

OPTIONAL VORABSCHIEDER: EXTRAKTION VON EXPLOSIONSFÄHIGEN STÄUBEN (ST1)

ZENTRALABSAUGSYSTEM



1

Zentrale Absaugeinheit

Jedes HCV System arbeitet mit einer der Hamach Zentralen Absaugturbine. Dies kann ein kleiner fahrbarer HCV 410 HQ für 4 Absaugpunkte bis hin zu einem HCV 18000 TQ für den industriellen Einsatz für bis zu 18 Absaugpunkte sein. Optional für TQ 5000, 7000, 9000, 15000 und TQ 18000 ist eine Druckentlastung/ Berstscheibe lieferbar.

2

Absaugleitungen

Die ausgewählten Absaugeinheiten sind mit einem stabilen Absaugrohrsystem verbunden, um immer die optimale Absaugleistung am jeweiligen Absaugpunkt zu gewährleisten.

3

Optional Vorabscheider

Vorabscheider mit automatischer Filterreinigung für leitfähige Stäube. Optional ist für dieses Gerät eine Druckentlastung/ Berstscheibe lieferbar.

4

Absaugpunkte

Nachdem die Absaugrohre zum jeweiligen Arbeitsplatz verlegt sind, montieren wir an jedem Arbeitsplatz das für Sie richtige Entnahmemodul.

Auf der ganzen Welt zählen Kunden auf Zentralabsaugsysteme von Hamach, so auch das Unternehmen ITAS (UK). ITAS ist ein Anbieter von Zulassungsprogrammen für Karosseriewerke, hält erstklassige Karosseriewerkstattschulungen ab und bietet wegweisende Softwareanwendungen sowie kritische Datenanalysen an. Seine Karosseriewerkstatt- und Lackierprogramme schaffen erstklassige Reparaturnetzwerke, fördern den Marktwert und liefern eine bestmögliche Instandsetzung nach einem Unfall.

“Für die Staubextraktion und den Mischraum fiel unsere Lieferantenwahl sofort und exklusiv auf EMM. Ihr Kundendienst ist durchgehend hervorragend und die Produktqualität ist nicht nur herausragend, sondern die Ausrüstung entspricht zudem noch den höchsten geforderten technologischen Standards der Branche. Wenn es um Sicherheit und Standards geht, können keine Kompromisse eingegangen werden. Aus diesem Grund ist ITAS stolz, eine Ausrüstung aus dem Hause EMM einzusetzen.“

- Bryan Young, Vorsitzender ITAS



PRODUKTSORTIMENT

Der Kern des HCV-Systems ist Ihr Zentrales Absauggerät. Dieses Gerät bietet Ihnen stets die gewünschte Absaugleistung. Die Zentralen Vakuumeinheiten von Hamach sind in zwei spezifische Bereiche unterteilt. Jeder Bereich verlangt unterschiedliche Kapazitäten.



	High Quality	Top Quality
Art des Unternehmens	Kleine - Mittlere Karosseriewerkstatt	Mittlere - Große Branche
Art der Anwendung	Unterschiedliche Einsatzdauer, bis 8 Std. /Tag	Industrieller Dauereinsatz 24/7
Anzahl der Absaugpunkte	1 - 6	1 - 18

WERFEN WIR EINEN BLICK INS INNERE

Nun, da Sie die kompletten Systeme gesehen haben, sehen wir uns das Innere der zentralen Saugereinheit an.

Steuermodul

Ermöglicht Ihnen einen optimalen Stromverbrauch. Das Steuermodul kontrolliert die Hauptfunktionen der Zentralabsauganlage, wie z.B.:

- Start/Stop
- Automatische Filterreinigung
- Anlagenlaufzeit nach dem Ausschalten.

Zusätzlich:

- Druckregler
- Automatische Startvorrichtung für elektrische Schleifmaschinen
- Fernsteuerung

*Für die Geräte der Reihen HCV 410 HQ und HCV 510 HQ ist das Steuermodul als zusätzliche Option erhältlich.

Filter

Das SmartFilterSystem von HCV stellt sicher, dass Sie immer im optimalen Staubabscheidegrad arbeiten. Das automatische Filterreinigungssystem arbeitet ohne Verlust der Saugkraft.



Luft Eintritt

Frischluft tritt in den Motor ein.

Druckentlastung

Optional: ATEX Druckentlastungsklappe, um Schäden im Falle einer Explosion zu begrenzen.

Staubbehälter

Die HCV Staubbehälter passen perfekt. Somit ergibt sich eine optimale Absaugung ohne das Staub nach außen dringt.

Plattform

Die starke Rahmen-Plattform sorgt dafür, dass das Gerät stabil steht und verhindert Vibrationsgeräusche.

Motor

Die leistungsstarken HCV Motoren haben bei entsprechender Wartung eine Lebensdauer von über 20 Jahren.

Gehäuse

Die stabilen modularen HCV Gehäuse mit Lüftungsöffnungen an den Stirnseiten vermeiden eine Überhitzung der Turbineneinheit.



“ EMM's System für eine wirklich perfekte Staubabsaugung. Dauerhafte, hervorragende Staubabsaugung, aufgebaut auf über 30 Jahren Erfahrung! ”



- Sicher und nahezu geräuschlos
- Bewährte Qualität und Langlebigkeit
- Kraftvolle, konstante Staubabsaugung von Fein- und Grobstäuben
- Hochwertige Staubfiltereinheiten
- Aufstellung, Montage und Wartung durch unsere eigenen Serviceteams
- Hocheffizient
- Einsparungen im Verbrauch an Schleifmitteln



SERVICE UND QUALITÄT

- Über 30 Jahre (mehr als 13 Millionen Betriebsstunden weltweit) Erfahrung!
- Installation vor Ort auf den Punkt
- Für den kompakten und doch flexiblen Einsatz in Handwerk und Industrie
- Montage und Wartung durch eigene Service Teams
- Basis sind 24 Monate Garantie, Erweiterung auf insgesamt 120 Monate mit Abschluss eines Wartungsvertrages. Wartung durch eigene Service Teams



SICHERHEIT

CE-SICHERHEITSBESTIMMUNGEN

Alle unsere HCV Einheiten und Teile entsprechen den CE Richtlinien. Dies bedeutet, dass unsere Produkte die geltenden EU Richtlinien erfüllen.



ATEX

Alle HCV TQ-Systeme sind optional auch als Geräte gemäß ATEX für Zone 22 verfügbar und entsprechen der Richtlinie 2014/34/EU: (Europäische Richtlinie für Geräte und Schutzsysteme für die Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen). Die Geräte eignen sich zum Absaugen explosionsgefährdeter Stäube (St1).



EFFIZIENZ UND HALTBARKEIT

- Kraftvolle und konstante Staubabsaugung von Fein- und Grobstäuben.
- Einsparungen im Verbrauch an Schleifmitteln 20%.



INNOVATION



Programmierbares Steuerungssystem

Dieses System zeichnet die Betriebsstunden der HCV-Anlage auf. Als wesentlicher Energiesparer schaltet es die Anlage an Wochenenden, oder wenn Sie das Unternehmen zum Feierabend verlassen, automatisch ab.



Frequenzregler

Mögliche Energieeinsparungen von bis zu 70% oder verbesserte Stromversorgung um 25%.

BIS ZU 10 JAHRE GARANTIE FÜR HAMACH HCV!

In den mehr als 30 Jahren Erfahrung hat Hamach viele qualitativ hochwertige Hamach Central Vacuum (HCV) Staubabsaugungen für den Automobil-, Schiffs- und Industriebereich konzipiert und installiert. HCV Zentrale Staubabsaugung ist unsere Spitzenbaureihe hinsichtlich: Service, Qualität, Sicherheit, Effizienz und Innovation. Unsere qualifizierten Hamach Ingenieure entwickeln Staubabsauganlagen, die Schleifstaub an der Quelle (der Schleifmaschine) sammeln.

Wartung und Reparatur von Hamach HCV Zentralabsaugsystemen

Die Hamach Zentralabsaugsysteme TQ und HQ erfordern eine jährliche Wartung. Diese Wartungsintervalle beruhen auf den Empfehlungen der Hamach-Wartungsabteilung.



10 JAHRE

GARANTIE

Hamach gewährt eine Standard Herstellergarantie für die HCV-Baureihen TQ und HQ sowie eine optionale Garantieverlängerung.

96 Monate für die HCV-Reihe TQ, mit einer Garantiehöchstlaufzeit von 10 Jahren*

24 Monate für die HCV-Reihe HQ, mit einer Garantiehöchstlaufzeit von 3 Jahren*

*Fragen Sie uns nach den Details und Bedingungen eines Hamach Wartungsvertrages. Sie entscheiden sich für Hamach, damit haben Sie eine zuverlässige und dauerhafte Lösung gewählt!



FINDEN SIE IHRE PERFEKTE AB- SAUGTURBINE MIT DER HAMACH HCV PRODUKTAUSWAHL

Hamach bietet Top Lösungen für die Staubabsaugung im industriellen Arbeitsprozess (HCV, Zentrale Staub Absaugsystem). Alle HCV-Systeme werden maßgeschneidert aus hochwertigen Werkstoffen gefertigt und sind von erfahrenen Ingenieuren für jeden Kunden speziell ausgelegt. Je nach Betriebsgröße, Anforderungen und Budget erstellen die Experten von Hamach gemeinsam mit Ihnen die passende HCV-Installation.

Entwerfen Sie Ihr eigenes HCV-Zentralabsaugsystem mit der **Hamach Produkt Tool**.



Füllen Sie das Auswahlformular aus unter **www.hamach.com** und Sie werden nach wenigen Minuten wissen welches Zentralabsaugsystem Ihre Anforderungen erfüllt.



hamach
DUTCH ENGINEERING

HCV 5000 TQ

000586

- Zentrale Absaugturbine TQ mit 4 kW/380-400 V Motor
- Für max. 5 Schleifarbeitsplätze und einer Absaugleitung von max. ± 70 m Länge
- Ideal für Schleifplätze, die nebeneinander liegen
- Standard sind 24 Monate Garantie. Mit Abschluss eines Hamach Wartungsvertrages wird die Garanzzeit* auf 120 Monate erweitert
- Filterleistung: > 99.9%. M-Klasse



hamach
DUTCH ENGINEERING

HCV 7000 TQ

000565

- Zentrale Absaugturbine TQ mit 2 x 3 kW/380-400 V Motor
- Für max. 7 Schleifarbeitsplätze und einer Absaugleitung von max. 110 m
- Ideal für Schleifarbeitsplätze mit wechselnder Anzahl an Verbrauchern (3-7) während eines Tages
- Mit den zwei Motor Ein-/Ausschaltern, abhängig von der Anzahl der angeschlossenen Mitarbeiter, verbraucht man nur die benötigte Energie und spart jeden Tag Geld!
- Standard sind 24 Monate Garantie. Mit Abschluss eines Hamach Wartungsvertrages wird die Garanzzeit* auf 120 Monate erweitert
- Filterleistung: > 99.9%. M-Klasse



hamach
DUTCH ENGINEERING

HCV 9000 TQ

000584

- Zentrale Absaugturbine TQ mit 7.5 kW/380-400 V Motor
- Für max. 9 Schleifarbeitsplätze und einer Absaugleitung von max. 120 m Länge
- Standard sind 24 Monate Garantie. Mit Abschluss eines Hamach Wartungsvertrages wird die Garanzzeit* auf 120 Monate erweitert
- Filterleistung: > 99.9%. M-Klasse

Technische Daten	5000 TQ	7000 TQ	9000 TQ
Max. Absaugpunkte	5	7	9
Spannung (V)	380 - 400 (50 Hz)	380 - 400 (50 Hz)	380 - 400 (50 Hz)
Leistung (kW)	4,0	6,0 (2 x 3,0)	7,5
Ansaugvolumen (m ³ /h)	430	620	710
Ansaugvolumen (L/min)	7.150	10.300	11.800
Unterdruck (kPa)	26	26	26
Unterdruck (m.bar)	260	260	260
Motoranzahl	1	2	1
Luftdruck (bar)	5	5	5
Gewicht (kg)	270	325	400
Abmessungen (L x B x H cm)	135 x 60 x 150	135 x 60 x 150	135 x 60 x 150
Schalldruck (dBa)	70	72	73
Polyester Non Woven Filter (m ²)	6 x 0,8	6 x 0,8	6 x 0,8
Filteroberfläche (m ²)	4,8	4,8	4,8
Automatische Filterreinigung	Ja	Ja	Ja
Behältervolumen (L)	50	50	50
Absaugleitung (m)	± 70	± 110	± 120
Schaltkasten (24 V)	Basisausstattung	Basisausstattung	Basisausstattung
Wechselrichter verfügbar	Optional	Optional	Optional
Verfügbar in Übereinstimmung mit ATEX-Standards	Optional	Optional	Optional



hamach
DUTCH ENGINEERING

HCV 15000 TQ

000588

- Zentrale Absaugturbine TQ mit 12,5 kW/380-400 V Motor
- Für max. 15 Schleifarbeitsplätze und einer Absaugleitung von max. 200 m Länge
- Standard sind 24 Monate Garantie. Mit Abschluss eines Hamach Wartungsvertrages wird die Garantiezeit* auf 120 Monate erweitert
- Filterleistung: > 99,9%. M-Klasse



hamach
DUTCH ENGINEERING

HCV 18000 TQ

000589

- Zentrale Absaugturbine TQ mit 12,5 kW/380-400 V Motor
- Für max. 18 Schleifarbeitsplätze und einer Absaugleitung von max. ± 250 m Länge
- Standard sind 24 Monate Garantie. Mit Abschluss eines Hamach Wartungsvertrages wird die Garantiezeit* auf 120 Monate erweitert
- Filterleistung: > 99,9%. M-Klasse



Top Quality Staubabsaugturbinen für eine Absaugleitung bis 250 m. Für den industriellen 24 Stunden Einsatz oder großen Lackierereien mit vielen Arbeitsplätzen. Basis sind 24 Monate Garantie, Erweiterung auf insgesamt 120 Monate Garantie mit Abschluss eines Wartungsvertrages.

- Ideal für den industriellen 24 Stunden Einsatz
- Kombinierbar mit Schwenkarmen, Energieboxen oder einfach nur Einzelanschlüssen
- Optional mit Frequenzsteuerung

Garantie bis zu 10 Jahren!*

*Fragen Sie uns nach den Details und Bedingungen eines Hamach Wartungsvertrages. Sie entscheiden sich für Hamach, damit haben Sie eine zuverlässige und dauerhafte Lösung gewählt!

Technische Daten	15000 TQ	18000 TQ
Max. Absaugpunkte	15	18
Spannung (V)	380 - 400 (50 Hz)	380 - 400 (50 Hz)
Leistung (kW)	12,5	12,5
Ansaugvolumen (m³/h)	1100	1400
Ansaugvolumen (L/min)	18.300	23.300
Unterdruck (kPa)	26	26
Unterdruck (m.bar)	260	260
Motoranzahl	1	1
Luftdruck (bar)	5	5
Gewicht (kg)	600	625
Abmessungen (L x B x H cm)	188 x 95 x 190	188 x 95 x 190
Schalldruck (dBa)	74	74
Polyester Non Woven Filter (m²)	9 x 0,8	9 x 0,8
Filteroberfläche (m²)	7,2	7,2
Automatische Filterreinigung	Ja	Ja
Behältervolumen (L)	150	150
Absaugleitung (m)	± 200	± 250
Schaltkasten (24 V)	Basisausstattung	Basisausstattung
Wechselrichter verfügbar	Optional	Optional
Verfügbar in Übereinstimmung mit ATEX-Standards	Optional	Optional



Gesundes und
sicheres Arbeiten

hamach
DUTCH ENGINEERING



THINKING
OUT OF
THE BOX



HCV 50 TQ Vorabscheider für leitfähiger Stäube 000585

Vorabscheider mit automatischer Filterreinigung zum Abtrennen und Sammeln leitfähiger Stäube. Die Installation erfolgt zwischen der HCV-Absaugturbine und den Arbeitsbereichen, in denen leitfähige Stäube abgeschieden werden. Auslegung gemäß ATEX-Richtlinien zur Abscheidung leitfähiger Stäube (Staubexplosionsklasse ST1). Das Gerät ist auch für die Installation in Bereichen geeignet, die als Zone 22 klassifiziert sind. Optional: Berstscheibe.



Richtlinie 2014/34/EU

“EU-Richtlinie für Geräte und Schutzsysteme zur Verwendung in leitfähigen Bereichen.“



Optional




Technische Daten	Basisausstattung	Optional
Maximale Anzahl an Arbeitsbereichen	4 - 5	8 - 10
Betriebsdruck (bar)	4	4
Filter (antistatisch m ²)	3 x 0,8	6 x 0,8
Filterfläche (m ²)	2,4	4,8
Staubbehälterkapazität (L)	50	50
Abmessungen (L x B x H cm)	90 x 60 x 150	90 x 60 x 150
Automatische Filterreinigung	Ja	Ja
Berstscheibe	Vorbereitung erhältlich	Ja
Gewicht	160 kg	160 kg



“ Alle HCV TQ-Systeme sind optional auch als Absauggeräte gemäß ATEX zur Extraktion von leitfähigen Stäuben verfügbar und erfüllen die Anforderungen gemäß Richtlinie 2014/34/EU. ”

Professionelle Ausrüstung für
Industrie und Werkstätten

hamach
DUTCH ENGINEERING



THINKING
OUT OF
THE BOX

High Quality Absaugturbinen eignen sich für Absaugleitungen bis 70 m. Für den normalen, professionellen Einsatz in kleineren oder mittleren Lackierereien.

hamach
DUTCH ENGINEERING

HCV 410 HQ

000561

- Zentralabsaugturbine mit einem 4 kW/400 V Seitenkanalverdichter
- Für max. 4 Schleifarbeitsplätze und einer Absaugleitung von max. 30 m
- Ideal für dicht nebeneinander liegende Arbeitsplätze
- Kombinierbar mit Schwenkarmen, Energieboxen oder einfach nur Einzelanschlüssen
- Mit manueller Filterreinigung
- Filterleistung: > 99,1% L Klasse
- Standard sind 12 Monate Garantie. Mit Abschluss eines Hamach Wartungsvertrages wird die Garanzietzeit auf 36 Monate erweitert.

hamach
DUTCH ENGINEERING

HCV 410 HQ A

000566

- Gleiche Daten wie bei HCV 410, jedoch mit automatischer Filterreinigung
- Filterleistung: > 99,9%. M-Klasse
- Standard sind 12 Monate Garantie. Mit Abschluss eines Hamach Wartungsvertrages wird die Garanzietzeit auf 36 Monate erweitert.



hamach
DUTCH ENGINEERING

HCV 510 HQ

000562

- Zentralabsaugturbine mit 5,5 kW/400 V Seitenkanalverdichter
- Für max. 5 Schleifarbeitsplätze und einer Absaugleitung von max. 70 m Länge
- Ideal für nebeneinander liegende Arbeitsplätze in einem Raum
- Kombinierbar mit Schwenkarmen, Energieboxen oder einfach nur Einzelanschlüssen
- Mit manueller Filterreinigung
- Filterleistung: > 99,1% L Klasse
- Standard sind 12 Monate Garantie. Mit Abschluss eines Hamach Wartungsvertrages wird die Garanzietzeit auf 36 Monate erweitert.

hamach
DUTCH ENGINEERING

HCV 610 HQ

000563

- Zentralabsaugturbine mit 5,5 kW/400 V Seitenkanalverdichter
- Für max. 6 Schleifarbeitsplätze und einer Absaugleitung von max. 70 m Länge
- Ideal für mehrere Arbeitsplätze nebeneinander
- Kombinierbar mit Schwenkarmen, Energieboxen oder einfach nur Einzelanschlüssen
- Mit automatischer Filterreinigung
- Filterleistung: > 99,9%. M-Klasse
- Standard sind 12 Monate Garantie. Mit Abschluss eines Hamach Wartungsvertrages wird die Garanzietzeit auf 36 Monate erweitert.

Garantie bis zu 3 Jahren!*

*Fragen Sie uns nach den Details und Bedingungen eines Hamach Wartungsvertrages. Wählen Sie Hamach und Sie entscheiden sich für eine zuverlässige und dauerhafte Lösung!

Technische Daten	410 HQ	410 HQ A	510 HQ	610 HQ
Max. Absaugpunkte	4	4	5	6
Spannung (V)	400 (50 Hz)	400 (50 Hz)	400 (50 Hz)	400 (50 Hz)
Leistung (kW / HP)	4 / 5,5	4 / 5,5	5,5 / 7,5	5,5 / 7,5
Ansaugvolumen (m³/h)	300	300	550	550
Ansaugvolumen (L/min)	5000	5000	9166	9166
Unterdruck (kPa)	20	20	24	24
Unterdruck (m.bar)	200	200	240	240
Motoranzahl	1	1	1	1
Luftdruck (bar)	-	5	-	5
Gewicht (kg)	100	100	160	180
Abmessungen (L x B x H cm)	112 x 62 x 96	112 x 62 x 96	138 x 68 x 110	138 x 68 x 110
Schalldruck (dBa)	70	70	80	80
Filtermaterialien	Molton / Nylon	Polyester	Molton / Nylon	Polyester
Filteroberfläche (m²)	0,5	1	0,5	2,8
Automatische Filterreinigung	Nein	Ja	Nein	Ja
Behältervolumen (L)	35	35	70	70
Absaugleitung (m)	± 20-30	± 20-30	± 30-70	± 30-70
Schaltkasten (24 V)	Optional	Basisausstattung	Optional	Basisausstattung

Ideal für den Einsatz eines flächendeckenden Arbeitsbereichs.
Wenn nötig, in Verbindung mit einer Hamach Energiebox.

- Ausgestattet mit robustem Zahnrad Zwischengelenk
- Mit dem Schwenkarm und Absaug Schlauch decken Sie einen Radius von 8 - 12 m an ihrem Arbeitsplatz ab und alle Druckluft- und Elektroanschlüsse sind in direkter Reichweite

hamach
DUTCH ENGINEERING

Schwenkarm HSA 625 C

000556

- Länge von 6 m, wird in Kombination mit einer Hamach Energiebox betrieben



hamach
DUTCH ENGINEERING

Schwenkarm HSA 625

000555

- Manueller Ein-/Ausschalter für pneumatisch bzw. elektrisch betriebener Schleifmaschinen
- Länge von 6 m inkl. drei Druckluftanschlüssen (regulierbar), 2 Steckdosen 230 V, 1 x Doppelanschluss Absaugung und ein Halogenstrahler.

hamach
DUTCH ENGINEERING

Schwenkarm HSA 625 P

000557

- Gleiche technischen Daten wie Schwenkarme HSA 625 aber mit Einschaltautomatik (Autostart) für Druckluftmaschinen



WWW.HAMACH.COM



Hamach



hamach_com






Energiebox

Fügen Sie Ihrer HCV-Installation eine Energiebox hinzu und Sie haben ein Maximum an Arbeitsflexibilität im täglichen Betrieb. Alle Funktionen vereint in einem zentralen und einzigartigen Hamach-HCV-Gerät! Steuerung der HCV-Maschine, Bedienung von Schleifmaschinen/Spritzpistolen/ Druckluftpistole/anderen Maschinen, an die Steckdose anschließen und/oder Maschinen und Schläuche aufhängen.

Die Hamach Energiebox ist die zentrale Anschlussstelle für Druckluft, Absaugung und Elektrizität!

Energiebox Merkmale

- Absauganschluss für 2 Schleifmaschinen, in einem Doppelschalter
- Steckdosen
- Druckluftanschlüsse (6 bar) mit Sicherheitskupplung
- Schlauchhalter
- Halterung für hängende Schleifmaschinen
- Ein-/ Ausschalter für den HCV-Motor
- Vorbereitet für verschiedene Montagemöglichkeiten
- Handgriff.



	EB Basic		EB Matic	
	▪ 2 Steckdosen ▪ 3 Druckluftanschlüsse (6 bar) ▪ 1 Schlauchhalter ▪ 1 Maschinenhalterung ▪ 1 Handgriff		▪ Automatischer Start/Stop Pneumatisch ▪ 2 Steckdosen ▪ 3 Druckluftanschlüsse (6 bar) ▪ 1 Schlauchhalter ▪ 1 Maschinenhalterung ▪ 1 Handgriff	
Art.-Nr.	000577	000576	000578	000575
Volt (V)	230	400	230	400
Optional				
Wandmontage	000577W	000576W	000578W	000575W
Schwenkarmmontage	000577Z	000576Z	000578W	000575Z



**THINKING
OUT OF
THE BOX**

Die besten Filter
für das beste System

hamach
DUTCH ENGINEERING



THINKING
OUT OF
THE BOX



hamach
DUTCH ENGINEERING

Einzelanschluss

B04101 - Einzelanschluss Wand
B04102 - Einzelanschluss Decke
B04107 - Einzelanschluss mit Ein-/Ausschalter



hamach
DUTCH ENGINEERING

Einzelanschluss

B0490



hamach
DUTCH ENGINEERING

Doppelanschluss

B04201 (Standardventil)
B04211 (Schalter)
B04210 (manuelles Schieberventil)

Doppelanschluss Decke/
Wand



hamach
DUTCH ENGINEERING

Doppelanschluss mit Steckdosen und Druckluftkupplungen*

B04314
B04302

Doppelanschluss Decke
+ Doppelsteckdose + 2 x Luftanschluss
+ Maschinenhalter + Ein-/Ausschalter

Zuverlässig, effizient und langlebig

Eine optimale Staubabsaugung setzt erstklassige Filter voraus. EMM liefert und installiert die verschiedenen HCV Absaugaggregate mit den entsprechenden Filtern für jede Anwendung.



hamach
DUTCH ENGINEERING

Filter HCV 410 HQ

056134

Komplettes Filterset
Staubabscheidegrad: >99.1% L Klasse



hamach
DUTCH ENGINEERING

Filter HCV 410 A

059404

Staubabscheidegrad:
>99.9% M Klasse



hamach
DUTCH ENGINEERING

Filtereinheit HCV 410 A

056601

Staubabscheidegrad:
>99.9% M Klasse



hamach
DUTCH ENGINEERING

Filter HCV 510 HQ

056267

Komplette Filtereinheit.
>99.1% L Klasse



hamach
DUTCH ENGINEERING

Polyesterfilter HCV 610 HQ (300 mm)

059401

Staubabscheidegrad:
>99.9% M Klasse



hamach
DUTCH ENGINEERING

Polyesterfilter EQ/TQ Staubabsaugturbinen (600 mm)

059402

Staubabscheidegrad:
>99.9% M Klasse
Filterfähigkeit



hamach
DUTCH ENGINEERING

Polyesterfilter Antistatisch EQ/TQ Staubabsaugturbinen EX (600 mm)

059403

Staubabscheidegrad:
>99.9% M Klasse

www.colad.de

www.hamach.de

Colad
inventing more

hamach
DUTCH ENGINEERING



Haftungsausschluss E.M.M. Deutschland GmbH

E.M.M. Deutschland GmbH hat diese Informationen mit äußerster Sorgfalt erstellt. Jedoch kann E.M.M. Deutschland GmbH niemals über die Richtigkeit oder Komplettierung dieser von uns oder von dritten zur Verfügung gestellten Information haftbar gemacht werden. Die zur Verfügung gestellten Informationen in diesem Katalog können ohne jede Vorankündigung geändert werden. Aus diesem Katalog können keine Rechte dafür abgeleitet bzw. entnommen werden. E.M.M. Deutschland GmbH kann nicht für direkte oder indirekte Schäden, die durch, in diesem Katalog, genannte (oder nicht genannte) Informationen entstehen können haftbar gemacht werden. Alle Preise zuzüglich MwSt. Änderungen vorbehalten und keine Haftung für Druckfehler.

EMM International BV Bohemenstraat 19 8028 SB Zwolle (The Netherlands)

T: +31 (0)38 467 66 00 E: sales@emm.com www.emm.com