

Název produktu:	Acryl-Verdünnung – ředidlo						
Vlastnosti:	Vysokojakostní ředidlo pro akrylové laky všeho druhu. Při vysoké ředící vlastnosti pro akrylové pryskyřice postačí nepatrná množství tohoto speciálního ředidla pro nastavení stříkací viskozity. Zabraňuje účinně tvorbě bublinek i při krátké době odpařování.						
Oblast použití:	Autoopravárenství						
Vhodné podklady:	Ocelový plech, hliník, dřevo a Gfk díly						
Chemický základ:	Rozpouštěcí směs z lihů a esterů						
Fyzikální data:	<table><tr><td>Bod vzplanutí:</td><td>+234 °C</td></tr><tr><td>Hustota:</td><td>0,890</td></tr><tr><td>Barva:</td><td>vodověprůzračná tekutina</td></tr></table>	Bod vzplanutí:	+234 °C	Hustota:	0,890	Barva:	vodověprůzračná tekutina
Bod vzplanutí:	+234 °C						
Hustota:	0,890						
Barva:	vodověprůzračná tekutina						
Skladovatelnost:	při 20°C v těsně uzavřeném obalu nejméně 12 měsíců						
Obsah vody:	0,05 %						
Důležitá poznámka:	Airo – akrylové ředidlo neobsahuje žádná regenerační rozpouštědla a je absolutně prostý chlorovaných uhlovodíků.						
Kategorie nebezpečnosti:	GGV See 3.3, UN-č.1263, ADR tř. 3 RN 2301 skupina D čís. 31 c						
Odpadová kategorie:	OCG č.: 55502 podle Rak. normy S 2101						
VbF:	A II						
Likvidace odpadu:	Likvidovat podle místních úředních předpisů. Klíč odpadu č. 55370 = rozpouštědla bez halogenizačních organických rozpouštědel.						