

Název produktu:	CARPOX
Vlastnosti:	Epoxidová opravárenská hmota k použití na plastových dílech a automobilových karoseriích, spoilerrech, náraznících s přilnavostí na většinu plastových dílů. Přelakovatelná všemi lakovacími systémy.
Oblast použití:	autoopravárenství, průmysl
Vhodný podklad:	všechny plasty, doporučujeme zkoušku přilnavosti.
Fyzikální údaje:	Báze Tužidlo
Bod vzplanutí:	+100 °C +85 °C
Specifická hmotnost:	cca 1,73 cca 1,69
Barva:	šedá bílá
Skladová stabilita:	při 20°C v těsně uzavřeném obalu nejméně 12 měsíců, nesmí přemrznout
Zpracovatelnost:	doba zpracovatelnosti 8 min., nepoužívat pod +15 °C
Poměr tužení:	1:1
Brousitelnost:	cca po 12 hod.
Způsob použití:	opravované plochy musí být čisté a odmaštěné, zdrsňuje je hrubým brusným papírem. Materiály na polyesterové bázi brousíme za sucha. Bázi s tužidlem smícháme v poměru 1:1 a do 8 min. zpracujeme. Brousitelný je po 12 hod. brusným materiálem zrnitosti P80 - P280
Zvláštní odkazy:	tuby po použití ihned dobře uzavřít. Komponenty tužidla při kontaktu se vzduchem mohou dráždit pokožku
Označení:	báze Xi – dráždivý, obsahuje bisphenol A
Kategorie nebezpečnosti:	GGV a ADR odpadá
VbF:	nepoužité
Likvidace odpadu:	Likvidovat podle místních úředních předpisů. Klíč odpadu č. 55907 = tmely a stěrkovací hmoty nevytvrzelé.