

Název produktu:	Lackspray černý matný
Vlastnosti:	Rychleschnoucí akrylový lak s vysokou krycí schopností, rovnoměrný hedvábný matný efekt, dobrá přilnavost na vybroušeném starém laku. Rovněž velmi dobře použitelný jako kontrolní sprej při brusných pracích. Pohonný plyn neobsahuje FCKW.
Oblast použití:	Efektivní lakýrnické práce (rally pruhy), kontrolní sprej
Vhodný podklad:	přebroušený starý lak, základní airo lak sprej
Chemický základ:	Akrylová pryskyřice, matovací prostředky, pigmenty a ředidla. Pohonný plyn: propan/butan
Fyzikální vlastnosti:	bod vzplanutí: odpadá aerosol hustota: 0,750 plynný tlak při 20°C: 3,5 bar
Barva:	černá matná
Způsob použití:	Podklad před nanesením vrstvy pečlivě zbavit zbytků tuků, prachu a rzi. Zbytky barevných vrstev musí být odstraněny – staré lakování přebroušeno. Potom se nastříká lak rovnoměrně v 1-2 křížových postupech. Vzdálenost stříkání od povrchu by měla být 25-30 cm. Doba schnutí: tloušťka filmu 30my = 15 minut
Zvláštní odkazy:	Při delším stříkání klesá stříkací tlak, plechovku proto během stříkání krátce protřepat.
Označení:	podle TRG 300 (aerosoly), hořlavý
Kategorie nebezpečnosti:	GGV See 9, UN-č.1950, ADR KL2 RN 2201 skupina E číslice 10b
VbF:	odpadá
Likvidace odpadu:	Na sběrné místo přinést pouze zcela vyprázdněné plechovky. Klíč odpadu č. 59902 = sprejové plechovky