

Název produktu:	SPEED FINISH CLEAR COAT – čirý lak
Oblast použití:	Vrchní čirý lak splňující VOC limit použitelný pro přelakování rozpouštědlových i vodou ředitelných bází. Po sušení a následném vychladnutí je lešitelný. Je vysoce odolný proti chemickým i mechanickým vlivům, vytváří elastickou a oděruodolnou vrstvu, je vysoce odolný povětrnostním vlivům a světelnému záření. Používá se převážně v autoopravárenství.
Chemický základ:	Akrylátový polymer
Barva:	Bezbarvý, čirý
Skladovatelnost:	Při 20 °C v uzavřeném stavu 12 měsíců
Teplota zpracování:	více než 15 °C
Doba zpracovatelnosti:	90 – 120 min. při 20 °C
Návod k použití:	Nanést 1. plnou vrstvu a následně nechat důkladně odvětrat nejméně 5 minut před nanesením 2. vrstvy. Před sušením nechat odvětrat 10 minut. Lakovat stříkáací pistolí s tryskou 1,2 - 1,3 mm tlakem 2,0 - 2,2 bar. Schnutí: na vzduchu 4 - 6 hod. při 20 °C v lakovací kabině 15 min. při 60 °C
Míchání:	2 díly laku a 1 díl 2K Speed Finish Härter – tužidla rychlého laku Viskozita : 17 - 19 s (DIN pohárek 4 mm při 20°C)
Zvláštní odkazy:	Nechat důkladně proschnout zvláště vodou ředitelné báze
Likvidace odpadu:	Likvidovat dle místních předpisů