

Název produktu:	UNIPOL – stěrkový tmel
Vlastnosti:	2K universální nátěrový se širokou oblastí aplikace. Lze jej zpracovávat hrubou i jemnou špachtlí. Nепatrné dotvrzení-snadno brousitelný. Vynikající přilnavost.
Oblast užití:	Autoopravárenství
Vhodný podklad:	Galvanicky pocínovaný plech, ocelový plech, hliník, dřevo a sklolamináty.
Chemický základ:	Nenasycené polyesterové pryskyřice, inertní plniva, tixotropické prostředky a pigmenty
Fyzikální údaje:	
Bod vzplanutí:	+34°C
Hustota:	1,768
Barva:	běžová
Skladová stabilita:	při 20°C v těsně uzavřeném obalu nejméně 12 měsíců
Teplota zpracování:	ne pod +5°C
Doba zpracovatelnosti:	s 2% tužidla: 4-5 min.
Návod k použití:	Vyčistit podklad od nečistot, tuků a zbytku starých barev, důkladně zbrousit. Po 20-30 minutách tvrzení může být nátěrový tmel broušen suchý nebo mokry.
Míchání:	Potřebné množství tmelu se pečlivě promísí s 2 % tvrdící pasty.
Zvláštní odkazy:	Zabránit předávkování tvrdidla, neboť toto může vést k zabarvení následného lakování.
Charakteristika:	Tmel obsahuje cca 12% monomerního styrenu. Podle přílohy I No. 2.1. ustanovení o škodlivých pracovních látkách není povinnost charakterizovat.
Kategorie nebezpečnosti:	GGV See 3.3, UN-č.1263, ADR odpadá
Odpadová kat.:	OCG č.: 55502 podle O. normy S 2101
VbF:	odpadá
Likvidace odpadu:	Likvidovat podle místních úředních předpisů. Klíč odpadu č. 55907 = tmely a stěrkové hmoty nevytvrzelé.