

Název produktu:	SOFT – STĚRKOVÝ TMEL
Vlastnosti:	2K univerzální tmel s vynikajícími plnicími vlastnostmi. Hladce se roztírá, rychle vytvrzuje a snadno se brousí. Díky své vysoké tixotropnosti se obvykle používá pro aplikaci na svislé plochy. Výborná přilnavost na různé podklady, zejména na ocelový plech, dřevo, dřevotřískové desky a karosářské díly vyztužené skelnými vlákny na bázi polyesterového materiálu.
Oblast použití:	autoopravárenství, průmysl
Vhodný podklad:	ocelový plech, dřevo, dřevotřískové desky a karosářské díly vyztužené skelnými vlákny na bázi polyesterového materiálu
Chemický základ:	nenasycené polyesterové pryskyřice, inertní výplňový materiál, tixotropní látky a pigmenty. Tužidlo: Benzoylperoxid
Skladovatelnost:	12 měsíců v těsně uzavřených plechovkách při teplotě +20 °C
Teplota zpracování:	Teplota materiálu a okolí by se měla pohybovat mezi +18 až +25 °C. Nepoužívejte při teplotách nižších než +5 °C
Doba zpracovatelnosti:	S 2 % tužidlem: 4-6 minut Přebytek tužidla nezrychluje polymeraci, ale může způsobit ztrátu přilnavosti a/nebo změnu barvy následujících nátěrových vrstev.
Způsob použití:	Očistěte povrch od nečistot a mastnoty. Odstraňte rez a vrstvu laku. Zdrsňte povrch brusným papírem nebo pískováním. Smíchejte požadované množství tmelu Airo SOFT s cca 2 % tužidla a naneste během 4-6 minut. Neaplikujte na pozinkované plechy, reaktivní základy a základní nátěry na bázi syntetických pryskyřic nebo nitrocelulóзовé podkladové nátěry
Míchání:	Potřebné množství tmelu se pečlivě promísí s 2 % tužidla.
Opracování:	brusný papír P 80 – 280 Doporučuje se brousit na sucho, protože polyesterové materiály jsou citlivé na vodu.
Likvidace odpadu:	Likvidace podle místních předpisů